

WV 891
8558-009001-050

sikkens
WOOD COATINGS



Descripción del producto	Avisos
Antiespumante para controlar la formación de espuma durante la aplicación por inmersión y flow-coating. Especialmente apto para WM 6900-02 & Cetol WM 6100-02.	Antes del uso, se deberán leer siempre el etiquetado y la información del producto. Al utilizar acabados/lasurs de baja emisión, deberán cumplirse asimismo las normas de seguridad habituales.
Colores	Directiva COV
blanco lechoso	No sujeto a la obligación de etiquetado
Densidad	Normas básicas
aprox. 1,00 kg/l	Producto destinado a su utilización profesional y exclusivamente con arreglo a las recomendaciones de Sikkens.
Envase	Indicaciones
8558-009001-050 - 5 l	El antiespumante se puede separar en dos fases, por lo tanto agitar bien el bote antes de usar.
Procesamiento	
Para una mejor incorporación del antiespumante, es recomendable premezclar el antiespumante en agua con una relación de 1:5 y agitar concienzudamente.	
Rendimiento	
Cantidad a añadir: 0,1-0,5 %	
Limpieza de equipo	
Limpiar inmediatamente tras su utilización con agua o con un producto de limpieza convencional o con ST 830.	
Almacenamiento	
El tiempo mínimo de conservación del producto en el envase original sin abrir es de 2 años; la temperatura de almacenamiento es de 5 a 30 °C. Una vez superado el tiempo mínimo de conservación, el producto todavía se puede utilizar, no obstante sus características pueden variar respecto a las del producto «fresco». ¡Cerrar correctamente los envases empezados! Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas.	
Eliminación	
Solo se reciclarán los recipientes exentos de restos. Los restos de material se desecharán según las disposiciones locales correspondientes. Un código de residuos de la UE apropiado para este material es: 08 01 12	
Ficha de datos de seguridad	
Para obtener más datos, consultar la ficha de datos de seguridad 91/155/CEE www.sikkens-wood-coatings.com Descargas de fichas de datos de seguridad	

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender. Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-11-22 / 3