
SPECIAL CLEANER - WV 803



Descriere produs

Soluţie apoasă de curăţare pentru degresarea şi curăţarea suprafeţelor închise, cum ar fi straturi de lac şi de email, materiale plastice, metale etc. - efect de curăţare bună şi blândă

Nuanţă de culoare

Roz, se evaporă fără reziduuri

Densitate

Cca. 1,00 - 1,03 kg/l

Ambalaj

8548-004001-020 - 250 ml

Prelucrare

Aplicaţi un produs de curăţare special pe o cârpă care nu lasă scame şi curăţaţi suprafaţa murdară apăsând uşor. În cazul în care murdăria este greu de îndepărtat, procedura se repetă de mai multe ori.

Temperatură de prelucrare

+10 - 30°C pentru substrat,aer si material si o umiditate RH de 60 %.

Depozitare

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C.
After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material.
Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Reciclare

Produsul de curăţare special este uşor biodegradabil şi în cantităţi mici poate fi scurs în apele reziduale.

Fişă cu date de securitate

Mai multe informaţii în fişa cu date de securitate în conformitate cu 91/155/CEE.
www.sikkens-wood-coatings.com Downloads Fişe cu date de securitate

Avertizări

Înainte de utilizare citiţi întotdeauna marcajele şi informaţiile privind produsul. Măsurile de protecţie uzuale trebuie respectate şi în cazul prelucrării lacurilor/emailurilor puţin poluante. Datorită efectului de degresare, la utilizarea de durată se recomandă purtarea de mănuşi de cauciuc. În caz de contact cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă un specialist.

Directivă COV

Nu face obiectul obligaţiei de identificare.

Reguli de bază

La suprafeţe foarte delicate, se recomandă să se efectueze mai întâi o curăţare de probă într-un loc greu accesibil!

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesionişti şi din mediul industrial, care au cunoştinţe de bază în manipularea şi utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafeţelor. Instrucţiunile de prelucrare specificate în fişe cu privire la pentru proprietăţi, trebuie prestată atenţie la recomandările care nu au caracter obligatoriu şi care nu oferă nicio garanţie. Aceste recomandări sunt bazate pe experienţele şi seriile noastre de încercări şi trebuie să uşureze şi să promoveze activitatea clienţilor noştri. Orice abatere de la condiţiile ideale de lucru este responsabilitatea clienţilor noştri şi poate afecta rezultatul (final) al aplicaţiei. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligaţia sa de a verifica produsul şi adecvarea acestuia pentru suprafaţa care trebuie tratată, de preferinţă printr-o prelucrare a unui eşantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziţionat, experţii noştri în materiale vă vor oferi cu bună-credinţă informaţii referitoare la tehnica de aplicare şi de laborator.
Bineînţeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproşabilă a produselor sale, în conformitate cu specificaţiile relevante ale produsului, deşi responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice şi adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credinţă, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informaţiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanţie. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienţii săi, în conformitate cu termenii şi condiţiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fişa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fişele cu date de securitate anterioare îşi pierd valabilitatea. Ediţie: 2020-05-29 / 2

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919