

QuantumColor QC-T470-90-BN00



Termékleírás

Leírás Oldószertartalmú, szintartó, „gyűrűálló”, PUR akrilát bázisú, magasfényű, csillogó, színes, lakkrendszer. Színkeverő rendszer számtalan színárnyalat létrehozásához a Sikens, RAL, NCS stb. vagy saját sablon alapján.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fabútor. Ideális a QC-IP350, QC-P340 vagy QC-P330 QuantumColor termékek töltőanyagaival együtt történő alkalmazáshoz.

Termékadatok

Termékkód	QC-T470-90-BN00
Kiszerelés	18.4 kg 4.6 kg
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	~ 60 színárnyalattól függően
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
QC-T470-90-BN00	magasfényű	>90

Aljzatok előkezelése

	MDF - nedvesség behatása nélkül MDF - nedvesség behatásával Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok	A javasolt rétegrendet QuantumColor QC-IP350-tel kell kivitelezni. A töltőanyag végső csiszolása P600-P800-as szemcsemérettel.
--	--	--

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza. A magasfényű hatás javítására és fedőképesség fokozására javasoljuk, hogy egy vékony réteg felvitele és az ezt követő 30 perctől 2 óráig terjedő száradási idő után ismét kenje át a felületet vékonyan. Ha az átlakkozás egy éjszaka elteltével vagy később történik, akkor a következő lakkréteg felvitele előtt a teljes felületet 1200-as papírral meg kell csiszolni és gondosan portalanítni kell.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	50% HPU 6300
	Hígítás	TPU 9300-F gyors száradás TPU 9301-S lassú száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	2 óráig

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1,2 - 1,6	0.18-0.23
Hígító hozzáadása (%)	0-10	0-10
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	15-20	15-20
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	80-120	80-120
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	6-9	6-9

Száradási idő @ 20°C

porszár	30 perc elteltével
tapintásálló	4 óra elteltével
szállítható	2 nap elteltével
csiszolható	14 óra elteltével
polírozható	3 nap elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-25 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1