

# GLASS ADHESION PROMOTER AGENT (AGENT PROMOTEUR D'ADHÉRENCE DU VERRE)

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

## TECHNOLOGIE

Phase solvant et Phase aqueuse

## TYPE DE PRODUIT

Additif

## INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Le montant à ajouter est de 2 %. Le produit doit être bien mélangé. L'application sur les verres prétraités doit être effectué rapidement, au plus tard dans les 6 heures. Pour obtenir une adhérence optimale sur verre, effectuer un nettoyage minutieux du substrat.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Additif pour adhérence sur verre. Applicable à certaines peintures à base de solvants et à base d'eau, en combinaison avec un réducteur de tension superficielle.



0.5 L

## DURÉE DE CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

## TENEUR EN SOLIDE

98% ± 1%

## DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,98 +/- 1%