

TECNOLOGIA

Base aquosa

TIPO DE PRODUTO

Betume

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Massa para juntas de parquet à base de água monocomponente de secagem rápida para misturar com pó de lixa.

- Deve ser misturado com pó de lixa (última lixagem intermédia)
- Secagem rápida
- Fácil de usar
- Fecha juntas e furos e reduz a colagem lateral



COR

Transparente

1 L

VALIDADE

12 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

34.4% ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1,05 +/- 1%

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Pisos novos sem tratamento: Dependendo do tipo de madeira e da forma de instalação, deve-se realizar uma lixagem básica. Remova minuciosamente a sujidade do chão aspirando.	P80 a máx. P120
Renovação de pisos de madeira já revestidos: Primeiro, efetue a lixagem básica para remover completamente o filme antigo de verniz. Remova completamente a sujidade do chão por meio de aspiração.	P80 a máx. P120

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Espátula

INSTRUÇÕES GERAIS

Realize a lixagem intermédia e colete o pó de madeira resultante em um recipiente limpo. Misturar o Aqualit A-PJF100 e a farinha de madeira na proporção de 2:1 a 5:1 (dependendo do tipo de madeira) de forma a obter uma mistura que se possa aplicar com uma espátula. Durante o processamento, o Aqualit A-PJF100 pode ser adicionado como diluente. Use uma espátula de aço inoxidável para aplicar uniformemente a mistura preparada no chão e preencher todas as pequenas fendas e juntas. Aplique o produto uniformemente e não deixe excesso no piso. Se as fendas e juntas ficarem visíveis durante o processamento, a mistura pode ser aplicada novamente com uma espátula.