




# Wisch-Patina-Paste

## WPP-BLACK WPP-BLUE WPP-BROWN WPP-GOLD WPP-GREEN WPP-RED WPP-SILVER WPP-WHITE WPP-YELLOW



Produktbeskrivelse		Forarbejdning	
Beskrivelse	Patina-pasta WPP på vandbasis til alle farvede former for træporer samt til anvendelse som patineringsfarve. Alle farver kan blandes med hinanden.		Ryst grundigt eller rør grundigt op!
Anvendelsesområde		Efterbehandling	
Beskrivelse	Grovporede træsorter og finer som f.eks. eg og ask til fremhævelse af poren samt som fugtningspatina på samtlige fin- og grovporede træsorter og finer. Produktet kan ligeledes anvendes på bejdsede og grundede træoverflader samt på åbenporede farvede lakoverflader. Hermed er der mulighed for talrige farvekombinationer og effekter.	Viske-Patina-Pasta WPP skal lakeres med opløsningsmiddelholdige klarlak. Her kan anbefales samme produktserie, som blev brugt til grunderingen.	
Produktdata			
		WPP-RED WPP-BLACK WPP-GOLD WPP-BLUE WPP-BROWN WPP-SILVER WPP-GREEN WPP-WHITE WPP-YELLOW	
Blandede farver		sort	
Pakningsstørrelse		1 kg	
Holdbarhed - original bøtte lukket		min. 1 år	
Glansniveauer			
Produktnummer			
WPP-BLACK			
WPP-BROWN			
WPP-GOLD			
WPP-GREEN			
WPP-RED			
WPP-SILVER			
WPP-WHITE			
WPP-YELLOW			
Forbehandling Underlag			
	Rå træflader slibes først med P180, P220. Støves grundigt af, grovporet træ børstes ud. Ubehandlet og bejdsset træ samt farvede lakoverflader grundes først med 2K-PUR klarlak.		
			

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2025-03-10 / 35

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

**AkzoNobel**