

Naturtrend Öl-Auffrischer NOA



Produktbeschreibung

Beschreibung	Pflege- und Reinigungsöl zum Auffrischen aller geölten Holzoberflächen.
--------------	---

Anwendungsbereich

Beschreibung	Zum Reinigen und Auffrischen sämtlicher mit Naturtrend geölten Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich.
--------------	--

Produktdaten

	NOA
Gebindegröße	500 ml
Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen	mind. 2 Jahre

Verarbeitung

	Vor Gebrauch schütteln.
 	Das Produkt wird auf dem Möbel mit Pinsel, Rolle oder Tuchballen dünn aufgetragen und anschließend mit einem fusenfreien Tuchballen eingearbeitet. Es darf kein Überschuss auf der Fläche bleiben. Fußböden werden mit einem benetzten Bodentuch gleichmäßig gewischt. Nach etwa 10 Minuten wird eventueller Überschuss mit einem weißen Pad oder einem trockenen Tuchballen entfernt bis die Fläche trocken erscheint. Fußboden mindestens 24 Stunden trocknen lassen und anschließend mit weißem Pad nachpolieren.

Applikation

Ergiebigkeit (m ² /500ml)	bis 20
--------------------------------------	--------

Trockenzeit @ 20°C

schleifbar	ab 12 Stunden
erste, leichte Belastung	ab 24 Stunden
voll belastbar, begehbar	ab 7 Tagen

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2021-07-09 / 6