



Caractéristiques		
Description	Pour l'obtention de surfaces en bois cirées de grande qualité.	
Domaine d'utilisation		
Description	Presque tous les types de bois d'intérieur. Par exemple les sols en bois et en liège, les meubles, plans de travail, plafonds en bois, dalles en bois, parquets industriels, marches d'escaliers etc. Avant application sur des surfaces sollicitées comme les tables à manger, les sols, les escaliers etc., un prétraitement avec des huiles Naturtrend est nécessaire.	
Informations produit		
Code produit	NHW	
Taille du conteneur	500 ml 2.5 l	
Viscosité lors de la livraison	pâteux	
Conservation avant ouverture	2 ans minimum	
Traitement préliminaire Supports		
	Surfaces en bois brut Meubles	P180, P240, P320
	Surfaces en bois résistantes ainsi que les parquets et les escaliers	Traiter d'abord avec des huiles très pénétrantes Naturtrend.
Traitement		
	Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau pas trop doux, d'une brosse, d'un chiffon ou d'un pistolet à projection chauffant. (80°C max.) Lustrer la surface du meuble après le temps de séchage indiqué. Lustrer les sols à l'aide d'un pad de ponçage fin et blanc ou d'un disque à polir en peau d'agneau.	
Application		
Rendement (m <sup>2</sup> /500 ml)	15-30	
Temps de séchage @ 20°C		
apte au polissage	à partir de 3 heures	
première sollicitation légère	à partir de 24 heures	
parfaitement résistant, praticable	à partir de 3 jours	
Rénovation ultérieure		
Une nouvelle couche du produit peut être appliquée après le temps de séchage requis et après ponçage léger (meubles P320/P400, sols P240). Les surfaces Naturtrend doivent être entretenues de temps en temps. Vous trouverez les produits adaptés sous la rubrique Nettoyage et Entretien. Si l'usure de la surface est trop importante, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer une nouvelle structuration de surface avec le même produit.		
Remarques importantes		
Nettoyage des outils à l'aide du nettoyant pour meubles Naturtrend NMR, du nettoyant haute performance spécial IR ou de white spirit.		
Le produit est biodégradable, mais il ne doit pas être versé dans les canalisations. (Veuillez respecter la réglementation locale !)		
Le produit permet une application sans transitions apparentes. Il est extrêmement résistant à la chaleur (jusqu'à 120°C), anti-dérapant et résistant à la salissure.		
Pour le traitement des surfaces en bois avec des produits Naturtrend il n'est pas possible d'indiquer des temps de séchage fixes. Des notions comme „hors poussière“ ou „peut être poncé“ ne sont pas transposables depuis les systèmes de vernissage conventionnels.		

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2024-08-26 / 12