



Productomschrijving		Nabehandeling
Omschrijving	Waterig, gebruiksklaar product voor de voorbehandeling van ruw hout vooraf gaande aan de beits bewerking.	Vervolgbehandeling met oplosmiddelhoudende of waterige Zweihorn® beitsen. Raadpleeg de technische kenmerkbladen van deze producten.

Toepassingsgebied	
Beschrijving	Het product wordt als voorbeits gebruik voor de egalisatie van de kleur. Voor alle houtsoorten in het bijzonder die soorten die een wisselende zuigende werking vertonen (massief of gefineerd) Vooral bij tegen elkaar gelegde treedt een wisselende zuiging van het fineer op, welke door een voorbehandeling met dit product geminimaliseerd wordt.

Productgegevens	
Productcode	EGL
Containergrootte	1 l
Afleverviscositeit	vloeibaar
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar

Voorbehandeling Ondergronden	
	Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen. P120, P150, P180

Verwerking	
 	Grondig schudden of omroeren!
  	Product door middel van spons, kwast of spuitpistool nat aanbrengen. Na droging gedurende een nacht met fijn schuurpapier P400 glad maken. Niet doorschuren!

Droogtijd @ 20°C	
schuurbaar	vanaf 12 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-06 / 4