

NatureColor NC-UO760-30



Opis produktu

Cechy	Zawierający pigmenty, głęboko penetrujący olej zawierający rozpuszczalniki, barwiący powierzchnię.
-------	--

Zakres stosowania

Cechy	Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz. Produkt może być stosowany na podłogi i schody wewnątrz, lecz nie jest to zalecane, ponieważ w intensywniej użytkowanych miejscach mogą tworzyć się „ścieżki”, wskutek czego konieczna będzie częstsza renowacja. Można powlekać nawet drewna egzotyczne lub o dużej zawartości substancji dodatkowych, bez przygotowania. Do zastosowania na zewnętrznych elementach budowlanych podlegających kurczeniu lub rozkurczeniu – podłogi, meble ogrodowe, altany, płoty i barierki.
-------	--

Dane produktu

Kod produktu	NC-UO760-30
Kolor produktu	mahoń
Rozmiar pojemnika	750 ml 2.5 l
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	20 ± 2
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	ok. 2 lata

Przygotowanie Podłoża

	Surowe drewno Podłogi Meble	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Silnie lub nierównomiernie chłonne drewna takie jak świerk, buk itp.	Najpierw przygotować stosując bezbarwną warstwę ochronną produktu N-IO750, aby nasycić drewno.

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać!
	Kolorowa powłoka lazurująca wewnątrz: Wszystkie odcienie można mieszać między sobą. Można wyregulować intensywność dobierając dowolnie stosunek mieszania z produktem Nature N-IO750. Należy nanosić produkt obficie, np. pędzlem, wałkiem, gąbką, pistoletem natryskowym (na zimno lub na gorąco). (maks. 35°C) W czasie stosowania 60 minut należy natychmiast pokryć ponownie miejsca, w których olej wsiąkł, aby uzyskać wystarczającą ochronę i zapobiec powstawaniu plam. Po czasie działania należy jak najdokładniej usunąć nadmiar, np. rękawem gumowym lub ściągaczem. Proszę sprawdzić wcześniej, czy narzędzia są odporne na olej i nie powodują przebarwień. Kryjący kolor wewnątrz i na zewnątrz: Na zewnątrz zaleca się wykonanie warstwy powłokowej za pomocą produktu, aby zabezpieczyć drewno przed działaniem promieni UV. Nanieść produkt obficie pędzlem lub wałkiem. W czasie stosowania 30 minut należy natychmiast pokryć ponownie miejsca, w których olej wsiąkł, aby uzyskać wystarczającą ochronę i zapobiec powstawaniu plam. Po upływie czasu działania rozprzecznić lub zgarnąć nadmiar oleju do uzyskania pożądanej, równomiernej powierzchni. Przy zastosowaniu na zewnątrz zalecamy trzykrotne stosowanie po każdym wyschnięciu przez noc. Aby zabezpieczyć pigment przed ścieraniem (np. w przypadku mebli ogrodowych), zalecamy nanieść jako ostatnią powłokę bezbarwną warstwę ochronną produktu Nature N-IO750.

Czas schnięcia @ 20°C

zdatność do szlifowania	od 12 godzin
pierwsze lekkie obciążenie	od 24 godzin
pełna odporność, możliwość chodzenia	od 7 dni
Czas działania (lekki nadmiar produktu)	60 minut

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-19 / 4

NatureColor

Normy	
	DIN 68861/1C Odporność chemiczna powierzchni mebli
	EN 71-3 migracja rozpuszczalnych metali ciężkich
	Tox Control - Znak powłok lakierowych o niskiej emisji szkodliwych substancji

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-19 / 4