

# Nettoyant intensif IR



## Caractéristiques

Description Nettoyant aqueux. Peut être appliqué dilué et pur.

## Durcisseurs Diluants Additifs



Eau du robinet

Suivant besoin jusqu'à un rapport de dilution de 1:5 (nettoyant intensif/eau).

## Domaine d'utilisation

Description Pour le nettoyage des sols comme les parquets, sol en matériau plastique, en liège, en PVC, en linoléum, en pierres naturelles et en pierres reconstituées, en carrelage et des revêtement en caoutchouc, etc. Pour le nettoyage de base des sols huilés et cirés avant application d'un nouveau revêtement. Pour le nettoyage des outils de vernissage et des accessoires après utilisation des vernis en phase aqueuse Zweihorn® ou des produits Naturtrend. Élimine les anciennes couches autolustrantes, polymère, cires, huiles et autres impuretés

## Informations produit

Code produit	IR
Taille du conteneur	2.5 l
Viscosité lors de la livraison	liquide
Conservation - avant ouverture	1 an minimum

## Traitement

Nettoyage des parquets cirés/huilés : Appliquer le produit sans dilution et laisser agir. Nettoyer à fond le parquet avec un balai-brosse, du voile de nettoyage ou des machines de nettoyage pourvues d'une brosse dure. Ne pas laisser sécher le produit, retirer immédiatement les salissures détachées et rincer à l'eau claire. Nettoyer les grandes surfaces par étapes. Sur les surfaces fragiles, telles que le linoléum ou les surfaces décapées, il est possible d'utiliser le produit dilué avec 5 volumes d'eau courante. Un litre permet de traiter jusqu'à 10 m<sup>2</sup> de surface. Après le nettoyage de base, les surfaces huilées, cirées et décapées doivent être traitées à nouveau. A cet effet, vous pouvez utiliser nos nombreux produits Naturtrend.

Nettoyage des outils de vernissage et des accessoires : Utiliser le produit non dilué. Les appareils fortement encrassés (p.ex. les pistolets de vaporisation) peuvent également être trempés dans un bain avec du nettoyant intensif IR. Après traitement, il faut rincer abondamment avec de l'eau. En cas de salissures particulièrement tenaces, notamment les salissures dues au vernis, nous recommandons l'utilisation du Nettoyant Universel UR. Veuillez vous référer à la fiche technique de ce produit

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2024-06-28 / 5

## EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Allemagne ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)  
1/1

**AkzoNobel**