

Nature N-O740



Descripción del producto

Descripción	100% aceites naturales puros, sin disolventes, muy penetrante y potenciador del color.
-------------	--

Campo de aplicación

Descripción	Prácticamente todos los tipos de madera de interiores. Apropiado para suelos de madera y corcho, muebles, encimeras, techos de madera, pavimento de madera, parquet industrial, escaleras, etc. También las maderas exóticas ricas en extractivos se pueden recubrir sin un tratamiento previo especial.
-------------	--

Datos del producto

Código de producto	N-O740
Tamaño del envase	5l 750 ml
Viscosidad de la mezcla suministrada DIN 4mm (s)	25 ± 2
Caducidad - Envase original cerrado	mínimo 2 años

Preparación del sustrato

	Superficies de madera en bruto Suelos Muebles	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	---	--------------------------------------

Procesamiento

	¡Revolver a fondo!
	La aplicación del producto se realiza por saturación con pincel, rodillo, esponja, pistola de pulverización o pistola de pulverización en caliente. (máx. 80°C) Durante un tiempo de actuación de unos 60 minutos, se deben volver a recubrir inmediatamente los puntos en los que la madera ha absorbido el aceite con el objetivo de lograr una protección adecuada y evitar la formación de manchas. Después del tiempo de actuación, se deben eliminar los restos a fondo, p. ej. con una rasqueta de goma o una escobilla. Comprobar previamente que los materiales son resistentes al aceite y no se decoloran. Después eliminar posibles restos de aceite con un paño de algodón que no suelte pelusa. Los restos se pueden mecanizar con un vellón de rectificado (almohadilla) fino. Los suelos se pulen con un vellón de lijado (almohadilla blanca) 24 horas después de haber eliminado el exceso de material. De este modo aumenta considerablemente la durabilidad.

Aplicación

Rendimiento por aplicación (m2/ l)	8-15
------------------------------------	------

Tiempo de secado @ 20°C

Lijable	desde 12 horas
primera carga ligera	desde 24 horas
a plena carga, transitable	desde 7 días
Tiempo de actuación con excedente saturado	60 minutos

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-08-18 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

1/2

AN_204450_060919

Nature

Normas	
	DIN 68861/1C Resistencia de las superficies de los muebles a los agentes químicos
	EN 71-3 migración de metales pesados solubles
	DIN 53160 Parte 1 y 2 Resistencia a la saliva y sudor
	Productos de construcción que coinciden con las reglas técnicas del DIBT. Para componentes, tales como parquet, escaleras etc. puede solicitarse el marcado CE. Autorización AgBB para uso en parquet y suelos de madera según DIN EN 14342.
	Tox Control - Categoría de recubrimientos de baja emisión

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-08-18 / 6