

## Aqualit A-T280-90



### Termékleírás

**Leírás** Kétkomponensű, vízzel hígítható, színtartó, akrilát bázisú, színtelen PUR lakk magasfényű bevonat kialakításához.

### Alkalmazási terület

**Leírás** Majdnem az összes beltéri fabútor. Főként kiváló minőségű, magasfényű, zárt pórusú fabútor- és színes lakk felületekhez.

### Termékadatok

|                                                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Termékkód                                                               | A-T280-90                             |
| Kiszerelés                                                              | 5l                                    |
| Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben                                  | 42 ± 2                                |
| Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg                                  | legalább 1 év                         |
| VOC irányelv<br>EU határérték a (A/e kat.)<br>termékhez: 130 g/l (2010) | A termék max. 80 g/l VOC-t tartalmaz. |

### Fényességi fokok

|            |                |                         |
|------------|----------------|-------------------------|
| Termékszám | Fényességi fok | DIN 67530 60°-os könyök |
| A-T280-90  | magasfényű     | 90 ± 2                  |

### Aljzatok előkezelése

|  |                                    |                                                                      |
|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Nyers fafelületek                  | Zárja a pórusokat Aqualit A- IS180 többszöri felvitelével.           |
|  | AqualitColor színes lakk felületek | 4 órától max. 24 óráig terjedően köztes csiszolás nélkül lakkozza le |

### Feldolgozás

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Alaposan rázza vagy keverje fel!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza. A lakkozás és a száradási idő alatt ügyeljen, hogy ne kerüljön por a felületre. A magasfényű hatás javítására, valamint a polírozásra történő előkészítéshez a felületeket egy éjszakát száradni kell hagyni, majd P800-1200 szemcseméretű csiszolóval át kell csiszolni, és ugyanazzal az anyaggal ismét be kell vonni. AqualitColorral történő felvitel esetén kötelező két réteg Aqualit A-T280-90 alkalmazása. |

### Térhálósítók Hígítók Adalékok

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
|  | Térhálósodás     | 20% HWA 6000      |
|  | Hígítás          | 10% Vezetékes víz |
|  | Feldolgozási idő | 5 óráig           |

### Alkalmazás

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
|                                        |           |
| Szórónyomás (bar)                      | 1.5 - 2.0 |
| Fúvókaméret (mm)                       | 1.2-1.4   |
| Hígító hozzáadása (%)                  | 10        |
| Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp) | 42 ± 2    |
| Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2) | 80-100    |
| Műveletenként kiadósság (m2/l)         | 6-8       |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-21 / 7

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/2

## Aqualit

| Száradási idő @ 20°C |                   |
|----------------------|-------------------|
| porszár              | 1 óra elteltével  |
| tapintásálló         | 2 óra elteltével  |
| szállítható          | 16 óra elteltével |
| csiszolható          | 8 óra elteltével  |
| polírozható          | 3 nap elteltével  |

| Vizsgálati szabványok                                                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DIN 68861/1B Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél                                                                     |
|  | A konyhabútorok felületével szemben a DIN 68930 szerint az ellenállóképességgel kapcsolatban támasztott követelmények. |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-21 / 7