

AqualitColor AC-IP360



Описание продукта

Описание	Водорастворимый наполнитель с белым пигментом на акрилатной основе. В качестве опции возможно применение в качестве одно- или двухкомпонентного лака для высоких нагрузок.
----------	--

Область применения

Описание	AC-IP360 Однокомпонентный лак: Распространенные сорта древесины с небольшим содержанием компонентов древесины и древесные материалы (в том числе МДФ) в жилых помещениях с нормальной нагрузкой. AC-IP360 Двухкомпонентный лак: Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях. Для грунтования всех распространенных видов древесины и древесных материалов. Идеально подходит для изоляции компонентов древесины, а также МДФ во влажных помещениях. Также можно использовать в качестве усилителя адгезии для различных распространенных видов пластмассы и металла для внутренних помещений.
----------	--

Характеристики продукта

код продукта	AC-IP360
Dimensiune recipient	20 kg 5 kg
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	140 ± 5
Хранение в оригинальной закрытой таре	не менее 1 года
Директива о летучих органических соединениях Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. А/е): 130 г/л (2010)	Без отвердителя этот продукт содержит 59 г/л летучих органических соединений. В смеси с отвердителем этот продукт содержит 90 г/л летучих органических соединений.

Предварительная обработка Поверхности

	Необработанные деревянные поверхности Ступенчатая древесная масса Тщательно удалить шлифовальную пыль Крупнопористую древесину очистить щеткой	P120, P150, P180
	Плиты покрытие пластиковой пленкой (например, бумажно-слоистый пластик высокого давления или меламиновая смола) должны быть тщательно отшлифованы. Плиты, покрытые грунтовочной пленкой, должны быть очищены от смазки или силикона.	P320 / P400
	Металлы следует предварительно обезжирить чистым разбавителем, например, TPU 9300-F, и отшлифовать полотном малой зернистости. Поверхности из полимеров необходимо очистить и зашлифовать с помощью шлифовальной губки или листа. При использовании в качестве усилителя адгезии двухкомпонентный продукт можно использовать только с отвердителем. Проверка на прочность адгезии, как правило, выполняется специалистом по нанесению.	P400 P600

Применение

	Тщательно перемешать!
	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель – Разбавитель – Добавки».
	Продукт можно наносить на грунтованные или покрытые полимерной пленкой плиты только в качестве двухкомпонентного лака с отвердителем. При использовании в качестве усилителя адгезии двухкомпонентный продукт можно использовать только с отвердителем. Ввиду множества различных оснований мы не можем гарантировать достаточную адгезию в каждом отдельном случае. Проверка на прочность адгезии, как правило, выполняется специалистом по нанесению. При использовании в качестве двухкомпонентного лака требуется в качестве правильного отверждения (см. «Добавление разбавителя отвердителя») для обеспечения достаточного изолирующего воздействия.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятке указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood

1/2

AN_204450_060919

AqualitColor

Отвердитель - Разбавитель - Добавки

	Отвердитель в качестве опции	10% HWA 6000 по весу 15% HWA 6000 по объему
	Разбавитель	TWA 9000-F или водопроводная вода
	Время жизни рабочей смеси 20 °C, отн. влажности воздуха 65%	В двухкомпонентной версии до 4 часов

Нанесение

		
Давление распыления (бар)	1.5-3.0	110-130
Размер сопла (мм)	2.0-2.5	0.33-0.38
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	100-140	120-140
Расход наносимого продукта на один слой (г/м2)	120-300	120-300
Расход (м2/л)	3-6	3-6
Добавление разбавителя (%)	0-5	-
АС-IP360 Однокомпонентный лак:	5-10	5-10
АС-IP360 Двухкомпонентный лак:		

Время высыхания @ 20°C

сухой от пыли	от 30 минут
устойчивый к прикосновению	от 2 часов
Пригодный к шлифовке	от 6 часов

Стандарт на методы испытаний

	Трудновоспламеняемый продукт согласно Директиве по морскому оборудованию MED 2014/90/EU.
	Требование к поверхностям кухонной мебели согласно DIN 68930 в отношении устойчивости к изменениям климата.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Германия ● www.akzonobel.com/wood

2/2

AN_204450_060919