

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

A-PT240-05



Productomschrijving

Omschrijving Waterverdunbare 2K-PUR parketlak op acrylaatbasis, kleurloos voor zeer hoge mechanische belasting.

Toepassingsgebied

Omschrijving Het product is geschikt voor alle gangbare houtparketsoorten en kurk. Voor hoogste mechanische belasting in woon- en bedrijfsruimte. Ook geschikt voor het renoveren van vloeren en trappen.

Productgegevens

Productcode	A-PT240-05
Containergrootte	10 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	140 ± 10
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010)	Dit product bevat max. 120 g/l VOS.

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
A-PT240-05	diepmat	5 ± 2

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe vloeroppervlakken afhankelijk van de hout- en manier van leggen trapsgewijze houtschuurbewerking uitvoeren. Het product kan als meerlagenlak ook voor het gronderen worden ingezet. Een voorafgaande grondering met het product Aqualit A-PS130 is eveneens mogelijk.	P80 tot max. P120
	Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten	Isoleren met Aqualit A-IS180.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Product zoals onder „Verharder Verdunner Toevoegingen“ beschreven mengen en aanbrengen. Gebruikt een speciale parket roller. Het product in een verfblik gieten en nooit direct op de vloer gieten.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	10% HWA 6001 (303.01)
	Verdunning	leidingwater
	Verwerkingstijd	tot 2 uur

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Spuitopening (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Toegevoegde verdunner (%)	5-10	5-10	5-10
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	50-85	50-85	50-85
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m2)	90-120	90-120	90-120
Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	6-8	6-8	8-11

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-19 / 7

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

Droogtijd @ 20°C	
stofdroog	vanaf 40 min.
grijpdroog	vanaf 2 uur
schuurbaar	vanaf 6 uur
begaanbaar	vanaf 12 uur
Plaatsen van meubels	vanaf 24 uur
Vloerbedekking neerleggen	vanaf 7 dagen
Eerste vochtige reiniging	vanaf 1 maand

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-19 / 7