

| Caractéristiques produits                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                           | Temps de séchage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Produit en phase aqueuse, couche intermédiaire et de finition , semi-brillante, couvrante, pour éléments en bois extérieurs et intérieurs. - élasticité permanente - bonne résistance aux intempéries - très bon écoulement - testé selon la norme DIN EN 71, partie 3 « sécurité des jouets » |          |                           | Séchage à :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Température normale : 23 °C / 50 % hum. air rel. | Accéléré à 40°C   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                           | Sec hors poussière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | env. 60 minutes                                  | env. 30 minutes   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                           | Peut être poncé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | env. 3 - 4 heures                                | env. 60 minutes   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                           | Recouvrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | env. 4 - 6 heures                                | env. 1 - 2 heures |
| Teinte                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                           | Séchage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                   |
| N00<br>Teintes réalisées à partir des nuanciers RAL, Sikkens 5051 Color Concept et NCS. Des brillants différents peuvent entraîner des apparences variables.                                                                                                                                   |          |                           | Le temps de séchage du produit dépend de l'épaisseur de la couche appliquée et peut être plus long pour les bois riches en composants et par temps froid et humide. Veiller, lors du séchage, à des températures adéquates et à une bonne ventilation. Si ces conditions de séchage ne sont pas respectées, le revêtement pourra être endommagé. |                                                  |                   |
| Niveau de brillance                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                           | Nettoyage du matériel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                   |
| RUBBOL® WF 387                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N00      | Brillance satiné-brillant | Nettoyer immédiatement après usage avec de l'eau en y ajoutant, si nécessaire, du liquide vaisselle courant ou nettoyer avec ST 830 (solution détergente).                                                                                                                                                                                       |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RAL-9010 | satiné-brillant           | Stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RAL-9016 | satiné-brillant           | The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.                         |                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W05      | satiné-brillant           | Elimination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                   |
| Type de liant                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           | Les récipients pour le recyclage doivent être entièrement vidés. Éliminer les restes de produit selon la législation locale en vigueur. Le code déchets CE adéquat pour ce produit est : 08 01 12                                                                                                                                                |                                                  |                   |
| Acrylate                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                           | Fiche de données de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                   |
| Pigments                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                           | D'autres informations se trouvent dans la fiche de données de sécurité conformément à 91/155/CEE <a href="http://www.sikkens-wood-coatings.com">www.sikkens-wood-coatings.com</a> Téléchargements Fiches de données de sécurité                                                                                                                  |                                                  |                   |
| Dioxyde de titane et pigments colorés organiques et anorganiques                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                   |
| Traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                   |
| Pulvérisation Épaisseur du film humide : 2 x 150 µm ou 1 x 150 à max. 300 µm Il est conseillé d'appliquer les produits teintés en deux couches.                                                                                                                                                |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                   |
| Consommation                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                   |
| 150 à 300 ml/m2 par couche, en fonction de l'épaisseur du film humide appliqué, sans les pertes de pulvérisation.                                                                                                                                                                              |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                   |
| Température pour l'application                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                   |
| 15 à 25 °C pour le support, air et produit à HR de 60 %                                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                   |

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2023-09-22 / 26

### Attention

Toujours lire l'étiquetage et les informations produits avant l'utilisation. Les mesures de protection courantes doivent également être appliquées pour des vernis/lasures peu toxiques.

### Directive COV

La valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 150g/l (2007) / 130g/l (2010). Ce produit contient au maximum 80 g/l COV.

### Conseil d'application

Pour les bois durs, nous recommandons l'application d'une couche intermédiaire pour garnir les pores. Lors de la rénovation, le revêtement peut être traité avec les produits recommandés, après avoir été poncé et dépoussiéré.

### Règles de base

Pour l'application des produits de revêtement Sikkens, l'humidité du bois doit se situer entre 12 et 15 %. Le choix du bois, la construction et l'épaisseur de couche appliquée doivent être conformes aux normes techniques en vigueur. Toutes les surfaces horizontales doivent être inclinées de 15 % et toutes les arêtes doivent être arrondies avec un rayon de 2 mm min. Les rainures dans le bois et le bois de bout doivent être scellés afin d'éviter l'infiltration d'eau dans l'objet. Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse. Le choix et l'application du revêtement et en particulier de la couleur doit être fait avec soin. Les revêtements de couleur foncée peuvent entraîner une augmentation de la température de la surface (jusqu'à 80 °C) à l'extérieur.

Destiné à l'application professionnelle. A utiliser seulement dans le cadre des recommandations de systèmes émises par Sikkens Wood Coatings.

### Remarques

Le cycle de vernissage présenté ici est donné à titre indicatif. D'autres cycles sont possibles. Veuillez lire la fiche technique correspondante et contactez un représentant commercial Sikkens Wood Coatings ou notre service technique pour recevoir des conseils.

La compatibilité de tous les produits tiers entrant en contact avec le système de revêtement (par ex. spatule, rubans adhésifs, mastics, nettoyeurs etc.) doit de façon générale être vérifiée par l'utilisateur.

Le produit réduit les estompements de couleur causés par les substances actives du bois. L'application d'une couche de fond et d'une couche intermédiaire isolantes augmente l'efficacité.

Recommandation pour les éléments en bois semi-stables : en raison de la variation importante d'humidité pour ce type d'éléments, les revêtements sont à appliquer en couches fines. L'épaisseur totale de film humide de toutes les couches ne doit pas dépasser 200 µm. Une couche intermédiaire n'est pas nécessaire.

### Structure du cycle

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Imprégnation         | Cetol WP 567 BPD                                             |
| Couche de fond       | Rubbol WP 194<br>Rubbol WP 1900-02<br>Rubbol WP 193 / WP 198 |
| Couche intermédiaire | Rubbol WM 270<br>Rubbol WF 387<br>Cetol WM 6100-02           |
| Finition             | Rubbol WF 387                                                |

### Dilution

Prêt à utiliser. Si nécessaire, avec un maximum de 5 % deau.

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2023-09-22 / 26