UNIVERSAL STAIN (Lasure Universelle)

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIE
Phase solvant

TYPE DE PRODUIT
Lasure

DESCRIPTION DU PRODUIT
Lasure concentrée à base de solvant pour les systèmes à base de solvant ou à base d'eau. Très lumineux et transparent. Application par pulvérisation après dilution avec des diluants rapides/moyens ou diluée avec de l'eau.

- Peut être utilisée en combinaison avec notre lasure à l'essuyer Harmonie ou la lasure Aqua Wood Stain
- Polyvalent pour une variété d'applications et d'effets
- Recouvrir avec une couche transparente à base de solvant/à base d'eau



COULEUR
Black / Blue / Dark Walnut / Green / Lemon Yellow / Mahogany / Orange / Red / Red Walnut / Rosewood / Ruby Red / Yellow / Clear

US-1 - 1 L
US-2 - 5 L

DURÉE DE CONSERVATION
12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE
Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE
6-12% ±1 selon la couleur

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)
0,93 - 0,96 +/- 1% selon la couleur

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON
12 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

DILUTION
TUP9500-F

PROCÉDÉ D'APPLICATION
Application par pulvérisation, rouleau et trempage

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.0-1.5	
Taille de buse (mm)	0.8-1.3	
Diluant à ajouter (%)	5-35	10 - 20

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2025-12-09 / 5
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel