

AQUALIT COLOR T4401

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TÉCNOLOGIA

Base Agua

TIPO DE PRODUCTO

Acabado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capa de acabado 1K base agua y bajo contenido en VOC con una gran resistencia al bloqueo y a los productos químicos, así como excelentes propiedades de nivelación y alisado.

- gran resistencia al bloqueo
- gran nivelación y suavidad
- buena resistencia a productos químicos
- VOC bajo (<27,8 g/l)



COLOR

Base Neutra BN00/Base Blanca BW01

NIVEL DE BRILLO (APROX. GU @ 60°)

10 / 30

4.6 KG
5 KG
18.4 KG
20 KG

VIDA ÚTIL

12 meses

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

CONTENIDO SOLIDO

39% ± 1

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

1,05 +/- 1%

VISSCOSIDAD DE ENTREGA

120 ± 10 Viscosidad en la entrega DIN 4 mm (seg.)

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

MDF - no afectado por la humedad	Pretratar con fondo AQUALIT COLOR. Lijado final del fondo con grano P280 - P320.
----------------------------------	--

DILUIR

agua del grifo

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación con pistola airmix/airless, aplicación con pistola de alta/baja presión, cortina

APLICACIÓN

		
Presión de pulverización (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Tamaño de boquilla (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Diluyente a añadir (%)	5 - 10	0 - 10
Viscosidad de aplicación DIN 4 mm (seg.)	30	50
Grosor de la Capa (g/m²)	100 - 120	100 - 120

TIEMPO DE SECADO @ 20°C

Apilable	Al menos 12 horas
----------	-------------------

AkzoNobel

AQUALIT COLOR T4401

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

ESTÁNDARES DE PRUEBA

	EN 71-3 Migración de metales pesados solubles / DIN 53160 Parte 1 y 2 Resistencia a la saliva y sudor
	Tox Control - La etiqueta para muebles de bajas emisiones revestimientos