

QuantumColor QC-LOP340



Descripción del producto

Descripción	Transforma productos de dos componentes PUR con disolventes de la serie Quantum / QuantumColor en un aparejo de dos componentes PUR con gran poder de relleno. Sirve asimismo para la fabricación de un aparejo de dos componentes PUR en un color determinado.
-------------	---

Campo de aplicación

Descripción	Prácticamente todos los muebles de madera de interiores. Para la imprimación de todas las maderas y materiales de madera convencionales. Para el recubrimiento de tableros DM en espacios húmedos y de maderas ricas en extractivos, recomendamos una aplicación con QuantumColor QC-IP350.
-------------	---

Datos del producto

Código de producto	QC-LOP340
Tamaño del envase	10 kg en envases de 20kg
Viscosidad de suministro	Pastoso
Caducidad - Envase original cerrado	mínimo 2 años

Preparación del sustrato

	Superficies de madera en bruto Lijado gradual Eliminar con cuidado el polvo del lijado Cepillar las maderas de poro abierto	P120, P150, P180
	Maderas o tableros DM en zonas húmedas	Aislar previamente con Quantum Q-IS160 o QuantumColor Q-IP350.

Procesamiento

	¡Revolver a fondo!
	Mezclar y aplicar el producto como se describe en "Endurecedores, disolventes, aditivos".
	Los restos de laca de 2 componentes PUR de la serie Quantum / QuantumColor se pueden recoger en los envases originales QC-LOP340 previamente llenados, hasta alcanzar la marca superior. Tras alcanzar la marca superior de llenado, agitar bien, endurecer la mezcla preparada y aplicarla.
	El envase original QC-LOP340 previamente llenado debe llenarse hasta la marca de llenado superior de QuantumColor QC-T460 en un color de su elección o retirar la cantidad deseada de QC-LOP340 y revolverla a fondo en la proporción 1:1 con QuantumColor QC-T460 color. Endurecer la mezcla preparada y aplicarla a continuación.

Endurecedor Diluyente Aditivos

	Endurecimiento de la mezcla preparada	15% HPU 6300 según el volumen
	Mezcla con QC-LOP340 con restos de laca Quantum / QuantumColor.	1 parte QC-LOP340 + 1 parte acabado PUR de dos componentes no endurecido
	Diluyente	TPU 9030-F secado rápido TPU 9301-S secado lento
	Tiempo de procesamiento 20°C, 65% de humedad relativa	hasta 4 horas

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-08-26 / 9

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

1/2

AN_204450_060919

QuantumColor

Aplicación		
		
Presión de pulverizado (bar)	1.5-3.0	110-130
Tamaño de boquilla (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Adición de diluyente (%)	en caso necesario	en caso necesario
Viscosidad de aplicación DIN 4mm (s)	Varía en función de la mezcla	Varía en función de la mezcla
Cantidad por aplicación (g/m ²)	120-200	120-200
Rendimiento por aplicación (m ² / l)	4-7	4-7

Tiempo de secado @ 20°C	
Seco al polvo	desde 30 minutos
Seco al tacto	at least 2 hours
Lijable	desde 6 horas

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-08-26 / 9