Egalisateur
EGL



Caractéristiques	
Description	Produit aqueux prêt à l’emploi pour le traitement de bois bruts avant teinture.

Domaine d'utilisation	
Description	Le produit s’utilise comme teinture préalable pour obtenir une coloration uniforme. Pour tous les bois, notamment les bois avec un comportement d’absorption différent (bois massifs ou bois de placage). Notamment pour le bois de placage à livre ouvert, on observe un comportement d’absorption des feuilles de placage différent. Ce phénomène peut être minimisé grâce à un prétraitement avec ce produit.

Informations produit	
Code produit	EGL
Taille du conteneur	1 l
Viscosité lors de la livraison	liquide
Conservation - avant ouverture	1 an minimum

Traitement préliminaire Supports		
	Ponçage de bois progressif Eliminer soigneusement la poussière de ponçage. Brosser les bois à pores grossiers.	P120, P150, P180

Traitement	
	Bien secouer ou remuer avant usage !
	Appliquer le produit à saturation à l’aide d’une éponge, d’un pinceau ou d’un pistolet à projection. Après une nuit de séchage, lisser à l’aide de papier émeri fin P400. Ne pas poncer jusqu’au bois vif !

Temps de séchage @ 20°C	
Peut être poncé	à partir de 12 heures

Rénovation ultérieure
Poursuite du traitement avec des teintures en phase solvant ou aqueuse de Zweihorn®. Veuillez-vous reporter aux fiches techniques relatives à ces produits.

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d’application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu’une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l’acheteur de son obligation de s’assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l’application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l’application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.
Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l’application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l’acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l’utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2021-07-06 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Allemagne ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919