



Produktbeskrivelse		Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer	
Beskrivelse	Vandbaseret højglanspolitur med meget fine korn til at fjerne rester af poleringsmiddel fra poleringspastaer HSP og HPP samt eventuelle slør på højglansoverflader.	 ledningsvand	sprøjtes på overfladen efter behov.
Anvendelsesområde		Efterbehandling	
Beskrivelse	Højglans-antislør HAS afrunder poleringsprogrammet med de fineste korn og fjerner det sidste slør på samtlige højglanslakoverflader på møbler. Ligeledes meget velegnet til opfriskning eller genoprettelse af den oprindelige glans på højglanspolerede overflader maskinelt og manuelt	Hvis poleringsresultatet er tilfredsstillende, kan fladen gnides ind med Poleringsvand S68. Herved påføres en helt tynd silikoneholdig beskyttelsesfilm. Overfladerne er så mindre følsomme over for ridser og får en behagelig glat overflade. Følg det Tekniske Cirkulære for dette produkt.	
Produktdata			
Produktkode		HAS	
Pakningsstørrelse		1 kg	
Leveringsviskositet		pastøs	
Holdbarhed – original beholder		min. 2 år	
Forbehandling Underlag			
	Polér fladerne som beskrevet i de Tekniske datablade til produkterne Højglans-slibepasta HSP og Højglans-antislør HAS.		
Forarbejdning			
 	Højglans-antislør HAS påføres ved poleringen med en roterende poleringsmaskine med et lammeskind. Først påføres pastaen på lammeskindet og fordeles manuelt jævnt over fladen uden polering. Start så poleringsprocessen i laveste omdrejningstal og øg langsomt. Før med let tryk poleringsmaskinen hen over fladen, sørg for at den hele tiden bevæges, således at fladen ikke bliver for varm. Fladen kan ligeledes afkøles med en vandspray under poleringen. Højglans-antislør HAS kan kommes på fladen flere gange, til der er opnået et tilfredsstillende resultat. På mørke underlag kan produktet i sidste arbejdsgang behandles med en glat poleringsklud eller en vaflet poleringsklud. Højglans-antislør HAS kan ligeledes påføres og forarbejdes manuelt med en frugfri ren og blød klud. Dette kan især anbefales til at genopfriske og genoprette glansen på indbyggede objekter. Kom en lille smule Højglans- antislør HAS på kluden og behandl højglansoverfladen med cirkulerende bevægelser, til fladen er helt skinnende, og alle rester af produktet er fjernet.		

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-08 / 4