

Productomschrijving	
Omschrijving	Glaslaktoevoeging GLZ voor de verbetering van de hechting van de lak op alle minerale glassoorten.

Toepassingsgebied	
Beschrijving	Vrijgegeven laksystemen zijn: - Crystallit® 2K-PUR blankelakken- Diadur® 2K-PUR blankelakken - Wigranit® Novacolor 2K-PUR kleurlaksystemen - Variocryl® blankelakken - Variocryl® Color kleurlakken Geschikt voor een veelvoud op de markt beschikbare glaspanelen zoals b.v. floatglas, gehard veiligheidsglas ESG, gelaagd-veiligheidsglas VSG enz.

Productgegevens	
Productcode	GLZ
Containergrootte	500 ml
Afleverviscositeit	dunvloeibaar
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar

Verwerking	
De toevoeg hoeveelheid bedraagt 2% Het product moet grondig worden ingeroerd. Het lakken van de voorbehandelde glasoppervlakken moet tijdig, uiterlijk binnen 6 uur worden uitgevoerd. Voor het verkrijgen van een optimale hechting op glas, is het grondig reinigen van het te lakken glasoppervlak een basisvereiste. Na het reinigen bevelen wij een voorbehandeling van de glasplaten aan met ons product Speciaal hechtingsreiniger SAR. Dit product wordt op het te lakken glasoppervlak gespreid en grondig met een pluïsvrije, droge katoendoek verdeeld en droog gewreven totdat er geen resten en strepen meer zichtbaar zijn. Het lakken van de voorbehandelde glasoppervlakken moet tijdig, uiterlijk binnen 6 uur worden uitgevoerd.	

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-08 / 5