

Caractéristiques	
Description	Boîte de couleurs Correct CTK contenant 24 couleurs universelles pour les retouches, à base de solvant.

Domaine d'utilisation	
Description	Idéal pour la retouche de petits défauts sur les bois massifs ou bois de placage. Adapté aux surfaces en bois, en matières plastiques (laminés, panneaux stratifiés etc.)

Informations produit	
Code produit	CTK
Taille du conteneur	1 Boîte de couleurs contient : 24 godets pour la peinture 2 petits flacons de solvant 2 pinceaux à poils de martre rouge

Traitement préliminaire Supports	
Nettoyer l'endroit à traiter. Le support doit être sec et exempt de traces de graisse et de poussières.	

Traitement	
 	Commencer à dissoudre les couleurs à l'aide d'un pinceau à poils de martre rouge et de la nitro-dilution ci-jointe. Tous les coloris sont miscibles entre eux. Appliquer en fine couche et retoucher les défauts.

Temps de séchage @ 20°C	
Hors poussière	à partir de 3 minutes
Retraitable (Bombe aérosol/pistolet à peinture)	à partir de 15 min.

Rénovation ultérieure	
Tous les vernis clairs de la marque Zweihorn® peuvent être utilisés pour recouvrir les endroits retouchés. En cas de travaux de montage sur place, il est possible d'appliquer une couche protectrice de vernis clair à l'aide de la bombe aérosol rechargeable Preval ou alors à l'aide de la bombe aérosol Crystallit PUR bicomposant 5085.	

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2022-08-26 / 7