

MAINTENANCE MILK MATT - WV 801 8548-011001-020



sikkens
WOOD COATINGS

Descripción del producto

Crema de mantenimiento base agua para renovación y cuidado de las superficies pintadas de las ventanas de madera expuestas a climatología. La utilización habitual alarga los intervalos de renovación. - resistente al agua y suciedad - secado rapido - facil aplicación - buena resistencia a la intemperie - recupera el color y el brillo

Colores

Incoloro

Grado de brillo

Mate

Tipo de aglutinante

Polímeros base agua

Densidad

Aprox. 1,00 - 1,03 kg/l

Envase

8548-011001-020 - 250 ml

Procesamiento

Para empezar las superficies de recubrimiento que vayan a tratarse deberán limpiarse a fondo con el limpiador especial* o con medios de limpieza caseros adecuados, y se deberá esperar a que se sequen por completo. A continuación, deberá aplicarse la solución de conservación mediante una esponja, de forma fluida pero regular, sobre el recubrimiento de pintura o barniz.

Rendimiento

Aprox. 20 ml/m2

Temperatura de aplicación

+10-30 °C para el sustrato, aire y producto aprox. 60 % H.R.

Secado

En clima normal a 23 °C / 50 % H.R. Seco al polvo: después de aprox. 10 - 20 minutos

Limpieza de equipo

Limpiar inmediatamente tras su utilización con agua o con un producto de limpieza convencional o con ST 830.

Almacenamiento

El tiempo mínimo de conservación del producto en el envase original sin abrir es de 2 años; la temperatura de almacenamiento es de 5 a 30 °C. Una vez superado el tiempo mínimo de conservación, el producto todavía se puede utilizar, no obstante sus características pueden variar respecto a las del producto «fresco».

¡Cerrar correctamente los envases empezados!
Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas.

Eliminación

Solo se reciclarán los recipientes exentos de restos. Los restos de material se desecharán según las disposiciones locales correspondientes. Un código de residuos de la UE apropiado para este material es: 08 01 12

Ficha de datos de seguridad

Para obtener más datos, consultar la ficha de datos de seguridad 91/155/CEE www.sikkens-wood-coatings.com
Descargas de fichas de datos de seguridad

Avisos

Antes del uso, se deberán leer siempre el etiquetado y la información del producto. Al utilizar acabados/lasuras de baja emisión, deberán cumplirse asimismo las normas de seguridad habituales.

Recomendación para el recubrimiento

Antes de aplicar la pintura de mantenimiento, la superficie deberá lijarse a conciencia, y limpiarse con el limpiador especial*. El proceso de pintado de mantenimiento podrá efectuarse con un producto de renovación de Sikkens.

Normas básicas

Gracias al uso de la solución de conservación, las superficies pintadas o barnizadas recuperan su aspecto vivo original. Si esta solución se utiliza regularmente (1-2 x año, en primavera y en otoño), la vida útil del revestimiento se prolongará. En cambio, los revestimientos defectuosos no pueden ser reparados ni recuperados mediante la solución de conservación. Para esto, deberá remitirse a las fichas técnicas de los productos de Cetol/ Rubbol.

Indicaciones

La loción de mantenimiento puede alterar el grado de brillo de la superficie.

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender. Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2020-05-27 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919

AkzoNobel

AN_20450_060919