

## Quantum Q-T260-15



### Caratteristiche

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche | Vernice incolore isolante PUR su base acrilica a due componenti, diluibile con solvente, resistente alla luce. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Campo d'impiego

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche | Mobili per interni. Verniciature a pori aperti e chiusi. Applicare la mano finale su vernice pigmentata QuantumColor QC-T. Utilizzabile come vernice multistrato. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dati del prodotto

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Codice prodotto                         | Q-T260-15     |
| Dimensione della confezione             | 5l<br>20 l    |
| Viscosità fornita DIN 4 mm (sec.)       | 25 ± 2        |
| Durata - confezione originale sigillata | minimo 2 anni |

### Gradi di lucentezza

|                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| Numero del prodotto | Grado di lucentezza | DIN 67530 angolo 60° |
| Q-T260-15           | satinato opaco      | 15 ± 2               |

### Preparazione dei sottofondi

|  |                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Superfici in legno grezzo. Carteggiatura graduale del legno. Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura. Spazzolare i legni a pori grossi. | P120, P150, P180                                                                     |
|  | Superfici mordenzate                                                                                                                                | Carteggiare prima della mordenzatura.                                                |
|  | Rivestimenti a pori chiusi                                                                                                                          | Per chiudere i pori applicare più volte un fondo riempitivo, p.es. Q-IS160 o Q-S170. |
|  | Legni esotici / ricchi di componenti<br>Legni o cartoni MDF per locali umidi                                                                        | Mano di fondo con Quantum Q-IS160, rapporto di miscelatura 5:1                       |
|  | Superfici verniciate con vernice pigmentata QuantumColor QC-T                                                                                       | Dare la mano finale dopo minimo 3 massimo 8 ore senza carteggiatura intermedia.      |

### Lavorazione

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mescolare vigorosamente!                                                                    |
|  | Mescolare ed applicare il prodotto come descritto alla voce "Induritori Diluenti Additivi". |

### Induritori Diluenti Additivi

|  |                                                 |                                                                 |
|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Indurimento                                     | 10% HPU 6300                                                    |
|  | Diluizione                                      | TPU 9300-F essiccazione rapida<br>TPU 9301-S essiccazione lenta |
|  | Vita utile 20°C, 65% umidità dell'aria relativa |                                                                 |

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.

Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2022-07-12 / 8

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/2

AN\_20450\_060919

## Quantum

| Applicazione                                             |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Pressione di spruzzatura (bar)                           | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Misura ugello (mm)                                       | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Aggiunta di diluente (%)                                 | 10-20     |           |
| Viscosità di lavorazione DIN 4 mm (sec.)                 | 18-20     | 25        |
| Consumo per ogni fase di lavorazione (g/m <sup>2</sup> ) | 90-120    | 120       |
| Resa (m <sup>2</sup> /l)                                 | 6-10      | 7         |

| Tempo di essiccazione @ 20°C |                  |
|------------------------------|------------------|
| Fuori polvere                | minimo 15 minuti |
| Fuori tatto                  | almeno 45 minuti |
| Carteggiabile                | minimo 1 ora     |
| Trasportabile                | minimo 12 ore    |

| Norme di controllo                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | DIN 68861/1B Sollecitazione chimica in caso di superfici di mobili                                                                                                      |
|  | EN 71-3 migrazione di metalli pesanti solubili                                                                                                                          |
|  | Certificato generico dell'autorità di controllo sull'ininfiammabilità a norma DIN 4102/B1 di pannelli di truciolato ininfiammabili collaudati B1, anche impiallacciati. |
|  | Difficilmente infiammabile secondo la direttiva sull'equipaggiamento marittimo MED 2014/90/CE.                                                                          |
|  | Requisiti per le superfici dei mobili per quanto riguarda la loro resistenza agli sbalzi di temperatura                                                                 |
|  | Tox Control - Il sigillo per verniciature con bassa emissione                                                                                                           |

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.

Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2022-07-12 / 8