

Aqualit A-T260-10



Descriere produs

Descriere	Sistem transparent pe bază de acrilat, rezistent la lumină, diluabil cu apă. Opțional poate fi folosit ca produs 1K sau 2K pentru solicitări mari.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape toate materialele din lemn și materialele pe bază de lemn din interior. Utilizare ca acoperire multistrat incoloră sau în compoziția lacului colorat cu AqualitColor.
-----------	---

Date produs

Cod produs	A-T260-10
Packaging size	5l 20 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	40 ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Acest produs conține substanță neîntărită max. 72 g/l COV. Acest produs conține substanță întărită max. 82 g/l COV.

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
A-T260-10	mat	10 ± 2

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Șlefuire lemn în etape Îndepărtați cu atenție șpanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180
	Suprafețe din lemn date cu bait	se șlefuieste înainte de a aplica baitul
	acoperiri pentru finisare cu pori închisi	Închiderea porilor prin aplicări multiple cu Aqualit A-IS180 sau A- T260-__.
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	Izolare cu Aqualit A- IS180.
	Suprafețe cu lac colorat AqualitColor	după aprox. 6 ore până la maximum 24 ore este acoperit, fără șlefuire intermediară.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire opțional	10% HWA 6000
	Dilutie	TWA 9000-F sau apă de la robinet
	Timp de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 4 ore (la prelucrarea a 2K)

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2022-07-12 / 12

Aqualit

Aplicare		
		
Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Adaos de diluant (%)	0-10	0-10
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	40	40
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m ²)	100-140	100-140
Grad de acoperire pe metru pătrat (m ² /l)	5 -7	5 -7

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 40 minute
uscat la atingere	după 1 oră
șlefuit	după 4 ore
gata de transport	după 12 ore

Indicații speciale

Lacurile poliesterice nu se prelucrează și se usucă la mai puțin de 15 °C.
Aplicare de lacuri PU în decurs de o zi lucrătoare, posibilă fără șlefuire intermediară. După acest timp, cu puțin timp înainte prelucrarea ulterioară este necesară o șlefuire intermediară, care are ca scop garantarea unei aderențe fără probleme.
Nu depozitați întăritorul PU rece și uscat mai mult de 1 an în recipientul original închis.
La prelucrarea de către întăritorul PU, respectați datele de siguranță de pe etichetă.
Produsul este rezistent la peroxid și, prin urmare, poate fi folosit pe suprafețele albe de mobilier din lemn.

Standarde de testare	
	Utilizare cu 1K: DIN 68861/1C Expunerea chimică a suprafețelor de mobilier Utilizare cu 2K: DIN 68861/1B Expunerea chimică a suprafețelor de mobilier
	EN 71-3 Migrarea metalelor grele solubile
	DIN 53160 Partea 1 și 2 privind rezistența la transpirație și salivă
	Certificat general de testare al autorității pentru construcții referitor la propagarea redusă a flăcărilor conform DIN 4102/B1 pentru panouri din lemn cu propagare redusă a flăcărilor, certificate B1, care sunt și furnizate.
	Requirement for furniture surfaces in regards to their resistance to temperature changes
	Marcaj CE Jucăriile pot fi aprobate CE conform EN 71-9.
	Tox Control - Sigiliu pentru vopseluri cu emisii reduse

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2022-07-12 / 12