

## Aqualit A-PT230-45



### Opis proizvoda

Opis Prozirni 1K lak za parket na bazi akrilata s visokim mehaničkim naprezanjem, razrjeđiv u vodi.

### Područje primjene

Opis Proizvod je prikladan za sve uobičajene vrste parketa i pluta. Prikladno i za renovaciju podova i stubišta.

### Podaci o proizvodu

Šifra proizvoda	A-PT230-45
Veličina pakiranja	5l 1l
Viskoznost pri isporuci norma DIN 4 mm u s	20 ± 2
Rok trajanja - originalno neotvoreno pakiranje	min. 1 godina
HOS direktiva Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Ovaj proizvod sadržava maks. 90 g/l HOS-a

### Stupnjevi sjaja

Broj proizvoda	Stupanj sjaja	DIN 67530 60° kut
A-PT230-45	polusjaj	45 ± 2

### Priprema podloge

	Aqualit temeljni premaz za parket A-PS130 obraditi i brusiti u skladu s tehničkim listom.	P120, P150
--	---	---------------

### Obrada

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“. Upotrebljavajte posebni valjak za nanošenje na parket. Proizvod staviti u posudu za bojenje; nikad ne izliti/prosuti izravno na pod.

### Učvršćivač Razrjeđivač Dodaci

	Razrjeđivač	nije potrebno prema potrebi Voda iz slavine
--	-------------	---

### Nanošenje

Viskoznost pri obradi norma DIN 4 mm (s)	20
Pokrivnost po nanosu (g/m <sup>2</sup> )	70-125
Pokrivnost po nanosu (m <sup>2</sup> /l)	8-15

### Vrijeme sušenja @ 20°C

suh na prašinu	od 40 minuta
suh na dodir	od 90 minuta
može se brusiti	od 4 sata
može se hodati po tome	od 12 sata
Postavljanje namještaja	od 24 sata
Prekriti tepisima	od 7 dana
Prvo vlažno čišćenje	od 1 mjeseca

### Ispitne norme

	DIN 68861/1C Kemijsko naprezanje na površinama namještaja
	Otpornost na habanje u skladu s normom DIN 68861, Dio 2
	Građevni proizvodi koji su u skladu s tehničkim pravilima Njemačkog instituta za građevinsku tehniku (DIBT). Za komponente poput parketa, stubišta itd. može se zatražiti CE oznaka. Dozvola njemačkog Odbora za zdravstvenu ocjenu građevnih proizvoda (AgBB) za uporabu na parketnim i drvenim podovima u skladu s normom DIN EN 14342.

Proizvodi tvrtke AkzoNobel Wood Coatings se proizvode isključivo za profesionalnog i industrijskog obradivača koji raspolaže temeljnim znanjem o uporabi i obradi kemično/tehničkih proizvoda namjenjenih oblikovanju površina. Upute za uporabu koje su naznačene u tiskanica s uputama valja smatrati kao neobvezne preporuke koje ne predstavljaju nikakvu vrstu garancije. Ove preporuke temelje na našem iskustvu i testiranju, te su smišljene za olakšavanje i podržavanje rada naših potrošača. Svako odstupanje od idealnih radnih uslova može utjecati na konačni rezultat uporabe. Ovo duduše ne oslobađa potrošača od odgovornosti da provjeri proizvod i njegovu podobnost za površinu koju valja obraditi, u idealnom slučaju putem pokusne obrade. U slučaju bilo koje sumnje glede rukovanja ili primjene kupljenog proizvoda naši tehnički savjetnici i laborski tehničari Vam pružaju po najboljem znanju njihovu pomoć. AkzoNobel naravno garantira besprijekornu kvalitetu naših proizvoda prema mjerilu odredbe iz dotičnih proizvodnih specifikacija, ali odgovornost za primjenu isporučenih proizvoda leži isključivo kod potrošača. Ukoliko nismo izričito - pismeno - garantirali specifična svojstva i podobnosti naših proizvoda za neku ugovorno određenu svrhu uporabe, tada je svako savjetovanje o tehničkoj namjeni, iako pruženo po najboljem znanju, u svakom slučaju neobvezno i ne predstavlja garanciju. AkzoNobel odgovara za namjenu njenih proizvoda od strane njihovih kupaca prema mjerilu odredbe naših Općih uvjeta za prodaju i isporuku, a na koje se kupac ovim upućuje. Svaka pojedinačna aktualna tiskanica s uputama može se pozvati na našim stranicama u internetu. Nakon objave nove naklade ističe valjanost prijašnjih tiskanica s uputama. Stanje: 2021-07-19 / 4