

PolydurColor

(ICLA 141.28/01)

PC-P320



Περιγραφή προϊόντος	
Περιγραφή	Λευκό πληρωτικό με διαλυτικό που στεγνώνει γρήγορα, σε πολυεστερική βάση με πολύ υψηλή πληρωτική δύναμη.

Πεδίο εφαρμογής	
Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Για το αστάρωμα όλων των συνηθισμένων ξύλων και ξύλινων κατασκευαστικών στοιχείων.

Δεδομένα προϊόντος	
Κωδικός προϊόντος	PC-P320
Μέγεθος δοχείου	20 kg
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 6 mm σε δευτερ.	55 ± 5
Στερεά σωματίδια επί τοις % συμπυκνωμένου βερνικιού	95 ± 1
Ειδικό βάρος σε kg/l στους 20°C	1,44 ± 1%
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 6 μήνες

Προετοιμασία των υποστρωμάτων		
	Ανεπεξέργαστες ξύλινες επιφάνειες	P120, P150, P180
	Εξωτικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα ξύλου, ή MDF σε υγρού χώρους	Πριν από αυτό μονώστε με Quantum Q-IS160, ή Solido S-IS130.

Επεξεργασία	
	Ανακινήστε καλά!
	Προσοχή: Κατά τη διαδικασία ανάμιξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οπωσδήποτε η τήρηση της σειράς. Αρχικά προστίθεται στο βερνίκι επιταχυντής και αραιωτικό και γίνεται ανάδευση μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μείγμα. Στο τελευταίο στάδιο ο καταλύτης αναδεύεται καλά. Από αυτό το στάδιο το υλικό ενεργοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά		
	Χρόνος επεξεργασίας 20°C, 65% σχετική υγρασία αέρα με προσθήκη 20% TUP 9500-F	έως 30 λεπτά
	Επιταχυντής	2% AUP 6570 (781.35) ανάλογα με το βάρος 3% AUP 6570 (781.35) ανάλογα με τον όγκο
	Αραιωτικό	TUP 9500-F (992.31) γρήγορο στέγνωμα
	Καταλύτης	2% HUP 6500 (340.56) ανάλογα με το βάρος 3% HUP 6500 (340.56) ανάλογα με τον όγκο

Εφαρμογή	
Πίεση ψεκασμού (bar)	1.5-3.0
Μέγεθος ακροφυσίων (mm)	2.5-3.0
Προσθήκη αραιωτικού (%)	15 - 25
Ιξώδες εφαρμογής DIN 6 mm (σε δευτερ.)	18-20
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)	250 - 350
Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)	2 - 3
Μέγιστος αριθμός στρώσεων βερνικιού με αυτό το προϊόν	3
Χρόνος αναμονής πριν από το νέο πέρασμα χωρίς ενδιάμεση λείανση (ώρες)	1
Μέγιστος χρόνος αναμονής πριν από νέο πέρασμα χωρίς ενδιάμεση λείανση (ώρες)	3

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγούμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών φαινομένων και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-19 / 4

PolydurColor

(ICLA 141.28/01)

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 50 λεπτά
Ξηρό στην αφή	από 2 ώρες
Με δυνατότητα λείανσης	από 14 ώρες
Χρόνος εξάτμισης μετά από την εφαρμογή	20 λεπτά

Εξαναγκασμένη ξήρανση

Περίοδος ανάπαυσης σε θερμοκρασία δωματίου	20 λεπτά
Στέγνωμα με καυτό αέρα στους 40°C	30 λεπτά
Στέγνωμα με καυτό αέρα στους 60°C	30 λεπτά

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-19 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Γερμανία ● www.akzonobel.com/wood

2/2

AN_204450_060919