

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

AC-P330



Descripción del producto

Descripción	Aparejo a base de acrilato, soluble en agua, blanco pigmentado. Opcional como producto de uno o dos componentes para una alta resistencia.
-------------	--

Campo de aplicación

Descripción	AC-P330 1K: Madera común con bajo contenido de extractos y materiales a base de madera (también MDF) para entornos residenciales con baja carga de humedad.. AC-P330 2: Casi todos los muebles de madera en el interior . Para imprimación de todas las maderas comunes y materiales a base de madera. Ideal para el aislamiento de extractos de madera y para el aislamiento de MDF en cuartos húmedos.
-------------	--

Datos del producto

Código de producto	AC-P330
Tamaño del envase	20 kg 5 kg
Viscosidad de la mezcla suministrada DIN 6 mm (s)	40 ± 5
Caducidad - Envase original cerrado	como mínimo un año
Directiva COV Valor límite de la UE para este producto (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Este producto no endurecido contiene máx. 61 g/l COV. Este producto endurecido contiene máx. 93 g/l de COV.

Preparación del sustrato

	Superficies de madera en bruto Lijado gradual Eliminar con cuidado el polvo del lijado Cepillar las maderas de poro abierto	P120, P150, P180
	Los paneles de laminado de plástico (p. ej. HPL o resina de melamina) se deben lijar a fondo. Los paneles de laminado para imprimación deben estar limpios y exentos de grasa o silicona.	P320 / P400

Procesamiento

	¡Revolver a fondo!
	Mezclar y aplicar el producto como se describe en "Endurecedores, disolventes, aditivos".
	El producto solo se puede aplicar endurecido sobre placas de láminas de plástico o placas de láminas de imprimación como variante de dos componentes. Al utilizarlo como variante de dos componentes hay que asegurar un endurecimiento correcto (ver Endurecedor Diluyente Aditivos) para garantizar un aislamiento suficiente.

Endurecedor Diluyente Aditivos

	Dureza opcional	10% HWA 6001 (303.01) según el peso 12% HWA 6001 (303.01) según el volumen
	Diluyente	agua corriente
	Tiempo de procesamiento 20°C, 65% de humedad relativa	como dos componentes, 1 hora

Aplicación

Presión de pulverizado (bar)	1.5-3.0	110-130
Tamaño de boquilla (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Adición de diluyente (%)	5 - 15	5 - 15
Viscosidad de aplicación DIN 4mm (s)	100-140	120-140
Cantidad por aplicación (g/m2)	120 - 160	120 - 160
Rendimiento por aplicación (m2/ l)	5 - 7	5 - 7

Tiempo de secado @ 20°C

Seco al polvo	desde 30 minutos
Seco al tacto	desde 1 hora
Lijable	desde 4 horas
apilable	desde 15 horas

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

1/2

AN_204450_060919

AqualitColor
(ICLA 103.01/01)

Secado forzado	
Tiempo de reposo a temperatura ambiente	15 minutos
Secado por aire caliente a 35°C	2 horas
Enfriar a temperatura ambiente	15 minutos

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-07-22 / 7