








Produktbeschreibung		Nachbehandlung
Beschreibung	Wässriges, gebrauchsfertiges Produkt zur Vorbehandlung von rohem Holz vor dem anschließenden Beizen.	Weiterbehandlung mit lösemittelhaltigen oder wässrigen Zweihorn® Beizen. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter dieser Produkte.

Anwendungsbereich	
Beschreibung	Das Produkt wird als Vorbeize zur ausgleichenden Farbgebung eingesetzt. Für alle Holzarten insbesondere welche ein unterschiedliches Saugverhalten zeigen (massiv oder furniert). Vor allem bei gestürzten Furnieren tritt ein unterschiedliches Saugverhalten des Furniers auf, welches durch eine Vorbehandlung mit diesem Produkt minimiert wird.

Produktdaten	
Produktcode	EGL
Gebindegröße	1 l
Lieferviskosität	flüssig
Haltbarkeit - Originalgebinde	mind. 1 Jahr

Vorbehandlung Untergründe		
	Abgestufter Holzschliff Schleifstaub sorgfältig entfernen Grobporige Hölzer ausbürsten	P120, P150, P180

Verarbeitung	
 	Gründlich schütteln oder aufrühren!
  	Produkt mittels Schwamm, Pinsel oder Spritzpistole satt auftragen. Nach Trocknung über Nacht mit feinem Schleifpapier P400 glätten. Nicht durchschleifen!

Trockenzeit @ 20°C	
schleifbar	ab 12 Stunden

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2021-07-06 / 4