

NatureColor NC-UO760-70



Termékleírás

Leírás	Pigmentált, mélyen beeresztő, oldószertartalmú olaj kül- és beltérben történő, színes kialakításhoz.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Alkalmazható beltérben padlón és lépcsőn, azonban ez nem ajánlott, mivel a használatától függően „csapások” alakulhatnak ki, és ezáltal szükségessé válhat a felület felújítása. Egzotikus és faanyagban gazdag fákat is be lehet vonni speciális előkezelés nélkül. Olyan nem mérettartó kültéri épületelemeknél történő alkalmazáshoz, mint a padló, kerti bútor, kerti ház, kerítés és erkélydeszka.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	NC-UO760-70
A termék színe	bazaltfekete
Kiszerezés	750 ml 2.5 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	20 ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Padlók Bútorok	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Erősen vagy különböző mértékben erősen nedvszívó fafajták, mint lucfenyő, bükk stb	Először végezzen előkezelést a szintelen Nature N-IO750 termékkel, hogy telítse a fát.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	Áttetsző színezés beltérben: Valamennyi színárnyalat keverhető egymással. A Nature N-IO750 termékkel lehetséges az intenzitás beállítása bármilyen tetszés szerinti keverési arányban. A termék felvitele a telítettség eléréséig történik pl. ecsettel, festőhengerrel, szivaccsal, festékszóró pisztollyal, forró szórópisztollyal. (max. 35°C) A kb. 60 perces behatási idő alatt azonnal utána kell kenni azokon a helyeken, ahol az olajat beszívta a fa, hogy megfelelő védőhatást érjen el és megakadályozza a foltosodást. A behatási idő után a felesleget a lehető legalaposabban el kell távolítani, pl. gumi simítókéssel vagy gumilapáttal. Előzetesen vizsgálja meg, hogy a szerszámok olajálló-e és nem színezik-e el a felületet. Fedő színezés bel- és kültérben: Kültéri alkalmazás esetén javasoljuk fedőrendszer kialakítását a termékkel, hogy megvédje a fát az UV sugárzástól. A termék felvitele a telítettség eléréséig történik ecsettel vagy festőhengerrel. A kb. 30 perces behatási idő alatt azonnal utána kell kenni azokon a helyeken, ahol az olajat beszívta a fa, hogy megfelelő védőhatást érjen el és megakadályozza a foltosodást. A behatási idő után a felesleges olajat egy oszlató ecsettel el kell osztani, ill. el kell távolítani, amíg el nem ér el egy elfogadható, egyenletes felületet. A kültéri alkalmazáshoz javasoljuk, hogy egy éjszakai száradás után három réteget vigyen fel. A pigmentek kopásvédelmére (pl. kerti bútorok esetén) utolsó kezelésként javasoljuk egy szintelen védőréteg felvitelét a Nature N-IO750-nel.

Száradási idő @ 20°C

csiszolható	12 óra elteltével
első, enyhe terhelés	24 óra elteltével
teljes mértékben terhelhető, járható	7 nap elteltével
Behatási idő bőséges felesleggel	60 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérlet sorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-19 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

NatureColor

Vizsgálati szabványok	
	DIN 68861/1C Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél
	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	Tox Control - Kis emissziójú lakkok tanúsítványa

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-19 / 5