

Speed SP-T290-90



Описание продукта	
Описание	Светостойкий трехкомпонентный полиуретановый высокоглянцевый прозрачный лак на акрилатной основе со сверхбыстрым отверждением и очень высоким содержанием нелетучих веществ. Продукт является светопрочным и отверждается под действием ультрафиолетового излучения (зона выдержки или солнечный свет). Для этого продукта требуется специальное оборудование. Просьба обращаться к консультантам компании AkzoNobel.

Область применения	
Описание	Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях. Продукт разработан специально для нанесения высококачественного глянцевого покрытия с закрытыми порами на деревянные поверхности.

Характеристики продукта	
код продукта	SP-T290-90
Dimensiune recipient	5l
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	17 sec. ± 2
Хранение в оригинальной закрытой таре	минимум 2 года
Директива о летучих органических соединениях Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. A/j): 500 г/л (2010)	Этот продукт содержит 345 г/л летучих органических соединений.

Степень блеска	
номер продукта	Степень блеска
SP-T290-90	высокоглянцевая

Предварительная обработка Поверхности		
	Поверхности, обработанные продуктом Speed SP-PF190.	P240 / P320
	Поверхности с ярким лакированным покрытием с пигментной пастой QuantumColor QC-T460	Продукт наносится в течение 3-6 часов без шлифования. См. раздел «Специальные указания».

Применение	
	Тщательно перемешать! В особенности необходимо следить за точным количеством добавки активатора.
	Продукт следует наносить, строго соблюдая все параметры, как, например, размер насадки, давление, расстояние, количество наносимого вещества и пр.
	Во избежание преждевременного отверждения необходимо обеспечить защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей во время использования.

Отвердитель - Разбавитель - Добавки		
	Отвердитель Активация	по весу: 100 частей SP-T290-90 100 частей отвердителя HSP 1 2 части активатора ASP 2 по объему: 100 частей SP-T290-90 100 частей отвердителя HSP 1 2,5 части активатора ASP 2
	Разбавитель	
	Время жизни рабочей смеси	до 8 часов

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-28 / 6

Speed

Нанесение	
	
Давление распыления (бар)	2.5-3.0
Размер сопла (мм)	1,0-1,6
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	17 ± 2
Расход наносимого продукта на один слой (г/м2)	80-120
Расход (м2/л)	7 - 10

Время высыхания @ 20°C	
полирующаяся	от 2 часов Рекомендуется от 12 часов до макс. 5 дней
Время испарения растворителя после нанесения	От 10 минут
Время выдержки с зоной выдержки	От 10 минут
Время отдыха перед последующей обработкой	От 10 минут

Стандарт на методы испытаний	
	DIN 68861/1B Химическая нагрузка мебельных поверхностей
	Стойкость к истиранию согласно DIN 68861, часть 2
	EN 71-3 Миграция растворимых тяжелых металлов
	Общий сертификат строительного надзора о трудно- воспламеняемости согласно DIN 4102/B1, проверено на трудно- воспламеняемых древесных плитах класса B1, также на облицованных шпоном плитах.
	Трудновоспламеняемый продукт согласно Директиве по морскому оборудованию MED 2014/90/EU.
	Требование к поверхностям кухонной мебели согласно DIN 68930 в отношении устойчивости к изменениям климата.
	Tox Control – Знак качества для лаковых покрытий с низким уровнем эмиссии

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательным путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-08-28 / 6