

## SolidoColor SC-T440-90-BN00



### Termékleírás

|        |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leírás | Kétkomponensű, oldószertartalmú, magaszfényű, csillogó, gyűrűálló, PUR alkid alapú, színes lakkrendszer. Színkeverő rendszer számtalan színárnyalat létrehozásához a Sikkens, RAL, NCS stb. vagy saját sablon alapján. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Alkalmazási terület

|        |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leírás | Majdnem az összes beltéri fabútort. Ideális a SolidoColor vagy QuantumColor sorozat töltőanyagaival együtt történő alkalmazáshoz. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Termékadatok

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Termékkód                                                     | SC-T440-90-BN00   |
| Kiszerezés                                                    | 18.4 kg<br>4.6 kg |
| Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben                        | 40 ± 2            |
| %-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben               | 35.9 ± 1          |
| %-ban kifejezett szilárd anyag standard-térhálósítóval együtt | 35.2 ± 1          |
| kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on                       | 1,0 ± 1%          |
| Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg                        | legalább 2 év     |

### Fényességi fokok

|                 |                |                         |
|-----------------|----------------|-------------------------|
| Termékszám      | Fényességi fok | DIN 67530 60°-os könyök |
| SC-T440-90-BN00 | magaszfényű    | 90 ± 2                  |

### Aljzatok előkezelése

|  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok Fák vagy MDF vízeshelyiségekben | A Solido S-IS130-cal és a SolidoColor sorozat töltőanyagával rendszerben. Vagy a QuantumColor QC-IP350 izoláló töltőanyaggal rendszerben. A töltőanyag végső csiszolása P400-P600-as szemcsemérettel. |
|  | MDF - nedvesség behatása nélkül                                                | Végezzen előkezelést a SolidoColor vagy QuantumColor sorozat valamelyik töltőanyagával. A töltőanyag végső csiszolása P400-P600-as szemcsemérettel.                                                   |

### Feldolgozás

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Alaposan keverje fel!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza. A magaszfényű hatás javítására és fedőképesség fokozására javasoljuk, hogy egy vékony réteg felvitele és az ezt követő 30 perctől 2 óráig terjedő száradási idő után ismét kenje át a felületet vékonyan. Ha az átlakkozás egy éjszaka elteltével vagy később történik, akkor a következő lakkréteg felvitele előtt a teljes felületet 1200-as papírral meg kell csiszolni és gondosan portalanítni kell. |

### Térhálósítók Hígítók Adalékok

|  |                                              |                                                                           |
|--|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Térhálósítás                                 | 100% HPU 6214 (315.99)                                                    |
|  | Hígítás                                      | TPU 9302-M (910.17) normál száradás<br>TPU 9303-S (910.73) lassú száradás |
|  | Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom | 8 óráig                                                                   |

### Alkalmazás

|                                        |         |           |
|----------------------------------------|---------|-----------|
|                                        |         |           |
| Szórónyomás (bar)                      | 1.5-3.0 | 110-130   |
| Fúvókaméret (mm)                       | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 |
| Hígító hozzáadása (%)                  | 0-10    | 0-10      |
| Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp) | 20-30   |           |
| Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2) | 120     | 120       |
| Műveletenként kiadósság (m2/l)         | 6-8     | 6-8       |

### Száradási idő @ 20°C

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| porszárz     | 30 perc elteltével |
| tapintásálló | 4 óra elteltével   |
| szállítható  | 2 nap elteltével   |
| csiszolható  | 14 óra elteltével  |
| polírozható  | 3 nap elteltével   |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-27 / 3

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1