

Naturtrend Holzdesign-Öl

NHDO-10-NATURAL-WHITE NHDO-11-STONE-GREY NHDO-20-TEAK NHDO-30-MAHOGANY NHDO-60-WALNUT NHDO-70-BASALT-BLACK



Caratteristiche		Lavorazione	
Caratteristiche	Olio pigmentato, a forte penetrazione, contenente solventi per la strutturazione cromatica.		Mescolare vigorosamente!
Campo d'impiego		Applicazione	
Descrizione	Mobili per interni. L'impiego per pavimenti e scale in interni è possibile ma non è consigliato, perché a seconda dell'utilizzo si potrebbero verificare solchi da calpestio e quindi si renderebbe necessario ristrutturare la superficie. Anche i legni esotici e quelli ricchi di componenti si possono rivestire senza speciali pretrattamenti. Per impiego su componenti non a misura in esterni, tipo pavimenti, mobili da giardino, capanni, recinzioni e assi per balcone.	Resa (m2/l) coprente (senza rimozione)	6-8
		Resa (m2/l) trasparente (con rimozione)	8-15
Dati del prodotto		Tempo di essiccazione @ 20°C	
Codice prodotto	NHDO-30-MAHOGANY NHDO-11-STONE-GREY NHDO-60-WALNUT NHDO-70-BASALT-BLACK NHDO-10-NATURAL-WHITE NHDO-20-TEAK	Carteggiabile	minimo 12 ore
Tonalità miste	10 Bianco naturale	prima, leggera sollecitazione	almeno 24 ore
Dimensione della confezione	2.5 l 750 ml	totalmente sollecitabile, calpestabile	almeno 7 giorni
Viscosità fornita DIN 4mm/sec	20 ± 2	Tempo di esposizione con eccesso saturo	60 minuti
Durata - confezione originale sigillata	minimo 2 anni	Trattamento successivo	
Grado di gloss		Dopo aver lasciato essiccare ed aver carteggiato (mobili P320/P400, pavimenti P240) si può applicare un'altra passata. Per proteggere il pigmento dall'abrasione si consiglia un rivestimento finale con Naturtrend Olio di progetto NPO. Le superfici in Naturtrend vanno di tanto in tanto sottoposte a trattamento. Per i prodotti necessari vedi la rubrica "Pulizia & cura". Se l'usura è eccessiva può essere consigliabile provvedere a una nuova struttura con lo stesso prodotto.	
Numero del prodotto	NHDO-10-NATURAL-WHITE	Norme di controllo	
	NHDO-20-TEAK		DIN 68861/1C Sollecitazione chimica in caso di superfici di mobili
	NHDO-30-MAHOGANY		
	NHDO-60-WALNUT		
	NHDO-70-BASALT-BLACK		
Preparazione dei sottofondi			
	Superfici in legno grezzo. Mobili Pavimenti	P120, P150, P180 P180, P240, P320	

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2023-09-22 / 31