

QuantumColor QC-LOP340



Productomschrijving

Omschrijving	Verandert 2K-PUR oplosmiddelhoudende producten uit de Quantum / QuantumColor reeks in een krachtig vullende 2K-PUR vuller. Dient eveneens voor het maken van een 2K-PUR vuller in een bepaalde kleur.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Voor het gronderen van alle gangbare houtsoorten en houtmaterialen. Voor het lakken van MDF in vochtige ruimtes en sterk inhoudstofrijke houtsoorten bevelen wij een opbouw aan met QuantumColor QC-IP350.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	QC-LOP340
Containergrootte	10 kg in 20 kg verpakkingen
Afleverviscositeit	pasteus
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
	Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	Vooraf isoleren met Quantum Q- IS160 of QuantumColor Q-IP350.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.
	Ongeharde 2K-PUR lakresten van de Quantum / QuantumColor reeks kunnen in de voorgevulde origineel verpakking QC-LOP340 tot aan de bovenste markering verzameld worden. Na het bereiken van het bovenste vulmerkteken, grondig roeren, gebruiksklare menging harden en aanbrengen.
	Voorgevulde originele verpakking QC- LOP340 tot aan het bovenste vulmerk met QuantumColor QC-T460 in de kleur naar keuze afvullen of de gewenste hoeveelheid QC-LOP340 uitnemen en 1:1 met QuantumColor QC-T460-kleur mengen en grondig omroeren. Gebruiksklare menging harden en aansluitend aanbrengen.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding van het gerede mengsel.	15% HPU 6300 naar volume
	Mengsel QC-LOP340 met Quantum / QuantumColor lakresten.	1 deel QC-LOP340 + 1 deel ongeharde 2K-PUR lak
	Verdunning	TPU 9300-F snelle droging TPU 9301-S langzame droging
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid	tot 4 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-26 / 9

QuantumColor

Applicatie		
		
Spuitdruk (bar)	1.5-3.0	110-130
Spuitopening (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Toegevoegde verdunner (%)	naar behoefte	naar behoefte
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	varieert per mengsel	varieert per mengsel
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	120-200	120-200
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	4-7	4-7

Droogtijd @ 20°C	
stofdroog	vanaf 30 min.
grijpdroog	vanaf 2 uur
schuurbaar	vanaf 6 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-26 / 9