

ANTIQUE STAIN

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TÉCNOLOGÍA

Base Solvente

TIPO DE PRODUCTO

Teñir

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tinte para pistola y paño, muy lento, con solución de gilsonita y disolvente orgánico en su interior.

- Listo para usar
- Adecuado para roble
- Cubra con un acabado transparente base disolvente/agua



COLOR

Caoba oscuro / Roble oscuro / Nogal oscuro / Roble claro /
Caoba / Roble / Pino / Nogal

200 L

VIDA ÚTIL

12 meses

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado,
con temperatura controlada entre 10 y 30°C

CONTENIDO SOLIDO

2-9% $\pm$ 1 dependiendo del color

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

0,82 $\pm$ 1%

VISSCOSIDAD DE ENTREGA

11 $\pm$ 1 Viscosidad en la entrega DIN 4 mm (seg.)

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO



Lijado escalonado de la madera Retire con cuidado el polvo del lijado. La madera de poro grueso debe cepillarse.

P120,
P150,
P180

MÉTODO DE APLICACIÓN

Spray application and brush, then wiping

INSTRUCCIONES GENERALES

PLEASE CHECK THAT DRYING IS COMPLETED BEFORE
OVERCOATING.

STIR THOROUGHLY BEFORE USE.

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender. Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2023-08-28 / 9
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel