

Aqualit A-PT260-20



Opis izdelka

Opis Z vodo redčen dvokomponentni PU lak za parket na osnovi akrilata, brezbarven z visoko mehansko obremenitvijo.

Področje uporabe

Opis Izdelek je primeren za vse običajne vrste parketa in plute. Za vrhunske mehanske obremenitve na bivalnih in obrtnih področjih. Primeren tudi za renoviranje tal in stopnic.

Podatki o izdelku

Koda izdelka	A-PT260-20
Velikost posode	4.8 l 940 ml
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	20 ± 2
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najmanj 1 leto
Direktiva HOS Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Ta izdelek vsebuje maks. 90 g/l snovi HOS.

Stopnje leska

Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
A-PT260-20	svilnato mat	20 ± 2

Priprava podlag

	Temeljni premaz za parket Aqualit A-PS130 obdelujte in brusite skladno s tehničnim listom.	P120, P150
--	--	------------

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite. Uporabite poseben valjček za nanašanje na parket. Izdelek dajte v posodo za barve in ga nikoli ne polijte neposredno po tleh.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje	5% HWA 6000 Trdilo dajte v posodo in ga temeljito pretresite!
	Redčenje	ni potrebno po potrebi Vodovodna voda
	Čas uporabe mešanice	do 2 ur

Nanos

Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	20
Količina izdelka na nanos (g/m ²)	70-125
Pokrivnost na nanos (m ² /l)	8-15

Čas sušenja @ 20°C

suha na dotik	od 40 minut naprej
suho na dotik	od 2 ur naprej
Možno brusiti	od 6 ur naprej
pohoden	od 12 ur
Postavitev pohištva	od 24 ur naprej
Položite preproge	od 7 dni naprej
Prvo vlažno čiščenje	od 1 meseca naprej

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-20 / 6

Aqualit

Standardi preskušanja	
	DIN 68861/1B Odpornost na kemične snovi pri površinah pohištva
	EN 71-3/9 brez topljivih težkih kovin/kemičnih elementov (primeren za CE)
	Splošen gradbeno-nadzorni certifikat za težko vnetljivost v skladu z DIN 4102/B1 na težko vnetljivih ivernih ploščah razreda B1, tudi pri furnirju.
	Odpornost proti obrabi v skladu s standardom DIN 68861 2. del
	Gradbeni proizvodi, ki se ujemajo s tehničnimi predpisi nemškega inštituta za gradbeno tehniko DIBT. Za gradbene dele kot parket, stopnice itd. ni mogoče pridobiti oznake CE. V skladu s kriteriji nemškega Odbora za zdravstveno oceno gradbenih proizvodov AgBB za uporabo na parketu in lesenih podih po DIN EN 14342.
	Tox Control - oznaka za lake z nizkimi emisijskimi vrednostmi

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-20 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919