

AqualitColor AC-IP360



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Vandeniu skiedžiamas, baltas, pigmentuotas gruntas akrilato pagrindu. Pasirinktinai taikomas kaip 1 ar 2 komponentų gaminy, atlaikantis didelę apkrovą.
--------------	---

Taikymo sritis

Apibūdinimas	AC-IP360 1 komponentas: įprastinė mediena su mažai ekstraktų ir medienos medžiagos (taip pat – MDF) gyvenamojoje srityje, gaunanti įprastinę apkrovą. AC-IP360 2 komponentų: Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. Visos plačiai naudojamos medienos ir medienos medžiagų gruntavimui. Idealiai pritaikytas medienos ekstraktams izoliuoti arba MDF izoliavimui drėgnose patalpose. Taip pat gali būti naudojamas kaip priedas adhezijai pagerinti su daugeliu plačiai vartojamų vidaus plastikų ir metalų.
--------------	---

Gaminio duomenys

Prekės kodas	AC-IP360
Talpyklos dydis	20 kg 5 kg
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	140 ± 5
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 1 metai
LOJ direktyva Šio gaminio ES ribinė vertė (A/e kat.): 130 g/l (2010)	Nesukietintas šis gaminy turi maks. 59 g/l LOJ. Sukietintas šis gaminy turi maks. 90 g/l LOJ.

Pagrindo paruošimas

	Žaliavinės medienos paviršiai Laipsniškas medienos šlifavimas Kruopščiai pašalinti šlifavimo dulkes Medieną grubiomis poromis trinti šepečiu	P120, P150, P180
	Gruntavimo ar lakštinio plastiko plokštės reikia gerai nušifuoti.	P320 / P400
	Metalo pirmiausiai patepti sausu skiedikliu, pvz., TPU 9300-F, tada plonai pašlifuoti. Plastiką nuvalyti ir šlifuoti šlifavimo kempine ar padu. Kaip priedas adhezijai pagerinti gaminy turi būti naudojamas tik sukietintas, kaip 2 komponentų variantas. Adhezijos patikrą paprastai turi atlikti paruošimą atliekantis asmuo.	P400 P600

Paruošimas

	Gera išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“.
	Ant gruntavimo ar lakštinio plastiko plokščių užnešti tik sukietintą, kaip 2 komponentų variantą. Kaip priedas adhezijai pagerinti gaminy turi būti naudojamas tik sukietintas, kaip 2 komponentų variantas. Dėl daugybės skirtingų pagrindų kiekvienu atveju negalime garantuoti pakankamo sukibimo. Adhezijos patikrą paprastai turi atlikti paruošimą atliekantis asmuo. Taikant kaip 2 komponentų variantą būtina atkreipti dėmesį į tinkamą kietėjimą (žr. Kietiklio ir skiediklio priedai), siekiant užtikrinti pakankamą izoliuojantį poveikį.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Kietėjimas pasirinktinai	10% HWA 6000 pagal svorį 15% HWA 6000 pagal tūrį
	Skiedimas	TWA 9000-F arba vandentiekio vandeniu
	Gyvybingumas 20°C, 65% santykinė drėgmė	kaip 2 komponentų iki 4 valandų

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimui. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AqualitColor

Užnešimo metodai		
		
Purškimo slėgis (bar)	1.5-3.0	110-130
Purkštuko dydis (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	100-140	120-140
Užnešamas kiekis (g/m ²)	120-300	120-300
Padengiamas plotas (m ² /l)	3-6	3-6
Skiediklio kiekis (%)		
AC-IP360 1 komponentas:	0-5	-
AC-IP360 2 komponentų:	5-10	5-10

Tempo di essiccazione @ 20°C	
sausas nuo dulkių	nuo 30 minučių
sausas paliesti	nuo 2 valandų
slifuojamas	nuo 6 valandų

Tyrimų standartai	
	Mažai degus pagal Direktyva dėl laivų įrenginių MED 2014/90/ES.
	Reikalavimai, taikomi virtuvės baldų paviršiui pagal DIN 68930, atsižvelgiant į atsparumą temperatūros kaitai.

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919