

AqualitColor AC-IP360



Productomschrijving

Omschrijving	Waterverdunbare, wit gepigmenteerde vuller op acrylaatbasis. Optioneel als 1K of 2K product voor zware belasting inzetbaar.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	AC-IP360 1K: Gebruikelijke houtsoorten met weinig houtinhoudstoffen en houtmateriaal (ook MDF) in woningen voor normale belasting. AC-IP360 2K: Bijna alle houten meubels in het interieur. Voor het gronderen van alle gangbare houtsoorten en houtmaterialen. Ideaal geschikt voor het isoleren tegen inhoudsstoffen van hout en ook voor het isoleren van MDF in vochtige ruimtes. Ook als hechtprimer op vele gangbare kunststoffen en metalen voor het interieur inzetbaar.
--------------	--

Productgegevens

Productcode	AC-IP360
Containergrootte	20 kg 5 kg
Afleverviscositeit DIN 4mm	140 ± 5
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Dit product bevat ongehard max. 59 g/l VOS. Dit product bevat gehard max. 90 g/l VOS.

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
	Kunststoffolieplaten (b.v. HPL of Melaminehars) moeten grondig worden aangeschuurd. Grondeerfolieplaten moeten schoon en vrij van vet en siliconen zijn.	P320 / P400
	Metalen eerst met een schone verdunner b.v. TPU 9300-F ontvetten en fijn aanschuren. Kunststoffen reinigen en aanschuren met schuurspons of schuurpad. Als hechtprimer mag het product alleen gehard als 2K variant worden gebruikt. Een hechtingscontrole moet in het algemeen door de verwerker worden uitgevoerd.	P400 P600

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.
	Het product mag op grondeer- of kunststoffolieplaten alleen gehard als 2K variant aangebracht worden. Als hechtprimer mag het product alleen gehard als 2K variant worden gebruikt. In verband met de vele verschillende ondergronden kunnen wij echter niet in alle gevallen voldoende hechting garanderen. Een hechtingscontrole moet in het algemeen door de verwerker worden uitgevoerd. Bij het gebruik als 2K variant moet op een correcte harding (zie harder verdunner toevoegingen) worden gelet om een voldoende isolerende werking te waarborgen.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding optioneel	10% HWA 6000 naar gewicht 15% HWA 6000 naar volume
	Verdunning	TWA 9000-F of leidingwater
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid	als 2K-variant tot 4 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-21 / 7

AqualitColor

Applicatie		
		
Spuitdruk (bar)	1.5-3.0	110-130
Spuitopening (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	100-140	120-140
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	120-300	120-300
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	3-6	3-6
Toegevoegde verdunner (%)	0-5	-
AC-IP360 1K:	5-10	5-10
AC-IP360 2K:		

Droogtijd @ 20°C	
stofdroog	vanaf 30 min.
grijpdroog	vanaf 2 uur
schuurbaar	vanaf 6 uur

Testnormen	
	Moeilijk ontvlambaar volgens richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen MED 2014/90/EG.
	Voldoet aan de eis voor keukenmeubelopervlakken volgens DIN 68930 met betrekking tot de wisselklimaatbestendigheid

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-21 / 7