

Nature N-WO780



Opis izdelka

Opis Neizvražajujúci, do hĺbky vnikajúci olej s obsahom rozpúšťadla s podielom vosku. Výrobok sa vyznačuje vynikajúcou plnivostou a je príjemný na dotyk.

Področje uporabe

Opis Takmer všetky druhy dreva v interiéri. Vhodný na podlahy z dreva a korku, nábytok, pracovné dosky, drevené stropy, drevená dlažba, priemyselné parkety, schodiská atď. Tiež exotické drevo a drevo s bohatým obsahom zložiek môže byť natreté bez špeciálnej predbežnej úpravy.

Podatki o izdelku

Koda izdelka	N-WO780
Velikost posode	5l 750 ml
Viskoznozt ob dobavi DIN 4 mm	105 ± 5
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Priprava podlag

	Surove lesene površine. Tla Pohišťvo	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	--	--------------------------------------

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Izdelek je treba nanašati v količini za nasičenje, npr. s čopičem, valjčkom, gobico, brizgalno pištolo, pištolo za vroče brizganje. (maks. 45°C) Med časom učinkovanja pribl. 60 minut je treba mesta, kjer je les vpil olje, takoj naknadno premazati, da dosežete zadosten učinek zaščite in preprečite nastajanje madežev. Po času učinkovanja je treba presežek temeljito posneti, npr. z gumijastim strgalom ali pripravo za brisanje. Prosimo vas, da najprej preverite, ali so orodja odporna proti olju in se ne razbarvajo. Potem je treba morebitne ostanke olja zdrgniti z bombažno krpo, ki ne pušča kosmov. Ostanke je mogoče obdelati tudi strojno s fino brusilno kopreno (blazinico). Tla se dodatno polirajo s fino brusilno kopreno (bela blazinica) 24 ur po odstranitvi presežka. S tem se bistveno poveča njegova odpornost proti obrabi.

Nanos

Pokrivenost na nanos (m ² /l)	8-15
--	------

Standardi preskušanja

	DIN 68861/1C Odpornost na kemične snovi pri površinah pohišťva
	EN 71-3/9 brez toplotivih težkih kovin/kemičnih elementov (primeren za CE)
	DIN 53160 1. in 2. del Odpornost na slino in znojenje
	Gradbeni proizvodi, ki se ujemajo s tehničnimi predpisi nemškega inštituta za gradbeno tehniko DIBT. Za gradbene dele kot parket, stopnice itd. ni mogoče pridobiti oznake CE. V skladu s kriteriji nemškega Odbora za zdravstveno oceno gradbenih proizvodov AgBB za uporabo na parketu in lesenih podih po DIN EN 14342.
	Tox Control – oznaka za lake z nizkimi emisijskimi vrednostmi

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najboljše v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-18 / 7