

NatureColor NC-UO760-10



Opis izdelka

Opis Pigmentovaný, hlboko prenikajúci, olej s obsahom rozpúšťadla pre farebnú úpravu v interiéri a exteriéri.

Področje uporabe

Opis Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Použitie na podlahách a schodištiach v exteriéroch je možné, ale sa neodporúča, pretože podľa používania môže dôjsť k „schodeniu podlahy“ a preto je povrch potrebné renovovať oveľa častejšie. Tiež exotické drevo a drevo s bohatým obsahom zložiek môže byť natreté bez špeciálnej predbežnej úpravy. Pre použitie na rozmerovo nestálych dieloch v exteriéri, ako podlahy, záhradný nábytok, záhradné prístrešky, oplotenie a balkónové dosky.

Podatki o izdelku

Koda izdelka	NC-UO760-10
Farba produktu	Naravno bela
Velikost posode	750 ml 2.5 l
Viskoznozt ob dobavi DIN 4 mm	20 ± 2
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Priprava podlag

	Surove lesene površine. Tla Pohištvo	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Močno ali različno močno vpojne vrste lesa kot smrekovina, bukovina itd.	Najprej brezbarvno obdelajte z Nature N-IO750, da bo les nasičen.

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Prosevajoče obarvanje na notranjem področju: Vse barvne odtenke je mogoče med seboj mešati. Uravnavanje intenzivnosti v poljubnem mešalnem razmerju je mogoče z izdelkom Nature N-IO750. Izdelek je treba nanašati v količini za nasičenje, npr. s čopičem, valjčkom, gobico, brizgalno pištolo, pištolo za vroče brizganje. (maks. 35°C) Med časom učinkovanja pribl. 60 minut je treba mesta, kjer je les vpil olje, takoj naknadno premazati, da dosežete zadosten učinek zaščite in preprečite nastajanje madežev. Po času učinkovanja je treba presežek temeljito posneti, npr. z gumijastim strgalom ali pripravo za brisanje. Prosimo vas, da najprej preverite, ali so orodja odporna proti olju in se ne razbarvajo.
	Prekrivno obarvanje na notranjem in zunanem področju: Na zunanem področju se priporoča prekrivna kombinacija s proizvodom, da les zaščitite pred UV-sevanjem. Izdelek je treba nanašati v količini za nasičenje, npr. s čopičem ali valjčkom. Med časom učinkovanja pribl. 30 minut je treba mesta, kjer je les vpil olje, takoj naknadno premazati, da dosežete zadosten učinek zaščite in preprečite nastajanje madežev. Po času učinkovanja se odvečno olje porazdeli s pripomočkom za razmazanje oz. se posname, dokler se kot rezultat ne pojavi sprejemljiva, enakomerna površina. Za uporabo na zunanem področju priporočamo, da po ustreznem sušenju čez noč izvedete tri nanose. Za zaščito pigmentov pred drgnjenjem (npr. pri vrtnem pohištvu) priporočamo kot zaključno obdelavo brezbarven dodatni sloj z Nature N-IO750.

Čas sušenja @ 20°C

Možno brusiti	od 12 ur
prva, rahla obremenitev	od 24 ur naprej
dokončno utrjen, pohoden	od 7 dni naprej
Čas učinkovanja z nasičenim presežkom	60 minut

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najboljše v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-19 / 9

NatureColor

Standardi preskušanja	
	DIN 68861/1C Odpornost na kemične snovi pri površinah pohištva
	EN 71-3/9 brez topljivih težkih kovin/kemičnih elementov (primeren za CE)
	Tox Control – oznaka za lake z nizkimi emisijskimi vrednostmi

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-19 / 9

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919