

Nature N-WO780



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Λάδι με κερί, δε ζωηρεύει τα χρώματα, βαθιάς διείσδυσης, με διαλυτικό. Ιδανική πληρωτική δύναμη και ευχάριστη απτική χαρακτηρίζουν αυτό το προϊόν.
-----------	--

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα είδη ξύλου για εσωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για δάπεδα από ξύλο και φελλό, έπιπλα, τραπέζια, ξύλινα ταβάνια, ξύλινα καλντερίμια, βιομηχανικά παρκέτα, σκάλες κλπ. Ακόμα και εξωτερικά ξύλα και ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα μπορούν να επιστρωθούν χωρίς ειδική προεπεξεργασία.
-----------	---

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	N-WO780
Μέγεθος δοχείου	5l 750 ml
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	105 ± 5
Διάρκεια συντήρησης – Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 2 έτη

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Ανεπεξέργαστες ξύλινες επιφάνειες Δάπεδα Έπιπλα	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	---	--------------------------------------

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά!
	Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται π.χ. με πινέλο, ρολό, σφουγγάρι, πιστόλι ψεκασμού, πιστόλι ψεκασμού εν θερμώ. (έως 45°C) Κατά τη διάρκεια του χρόνου επίδρασης των 60 λεπτών, τα σημεία στα οποία το λάδι απορροφήθηκε από το ξύλο θα πρέπει να επιστρωθούν άμεσα, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής προστατευτική δράση και να αποφευχθεί σχηματισμός λεκέδων. Μετά από το χρόνο δράσης το πλεόνασμα θα πρέπει να αφαιρείται προσεκτικά, π.χ. με μια ελαστική ξύστρα, ή ένα καθαριστήρα υγρών επιφανειών. Παρακαλούμε να ελέγχετε προηγουμένως, εάν τα εργαλεία είναι ανθεκτικά στο λάδι και δεν αποχρωματίζονται. Κατόπιν, τα υπολείμματα λαδιού που πιθανώς θα υπάρξουν να τρίβονται με ένα βαμβακερό πανάκι που δεν αφήνει χνούδια. Τα υπόλοιπα μπορούν να περαστούν και μηχανικά με ένα λεπτό φλιν λείανσης (Pad). Τα δάπεδα γυαλίζονται συμπληρωματικά με ένα λεπτό φλιν λείανσης (λευκό Pad) 24 ώρες μετά από την απομάκρυνση του πλεονάσματος. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σημαντικά η ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις.

Εφαρμογή

Απόδοση ανά πέρασμα (m ² /l)	8-15
---	------

Πρότυπα ελέγχου

	DIN 68861/1C Χημική καταπόνηση σε επιφάνειες επίπλων
	EN 71-3 Διαχωρισμός διαλυτών βαρέων μετάλλων
	DIN 53160 μέρος 1 και 2 Περί σταθερότητας των χρωμάτων στο σάλιο και τον ιδρώτα
	Οικοδομικά υλικά τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τεχνικών κανόνων του DIBT. Για κατασκευαστικά στοιχεία όπως παρκέτα, σκάλες κλπ. μπορεί να υποβληθεί αίτηση χορήγησης σήματος CE. AgBB Άδεια χρήσης σε παρκέτα και ξύλινα πατώματα κατά DIN EN 14342.
	Tox Control – Η σφραγίδα για βαφές με χαμηλές εκπομπές

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγούμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-18 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Γερμανία • www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919