

Aqualit A-PJF100



Tuoteselostus

Kuvaus	Vesiohenteinen 1K-saumakittiliuos akrylaattipohjalla pienten halkeamien ja saumojen täyttämiseen karkeiden puulattioiden päällä ennen lakan sinetöimistä. Estää lakan vajoamisen ja vähentää näin sivuliimausta.
--------	--

Käyttöalue

Kuvaus	Kaikkien tavallisten puulajien kaikki puulattiat, massiivinen tai hiottavalla hyötykerroksella.
--------	---

Tuotetiedot

Tuotekoodi	A-PJF100
Astiakoko	5l 1l
Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa.	20 ± 2
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	Vähint. 1 vuosi

Alustan esikäsittely

	Uudet käsittelemättömät lattiat: Puulajista ja asennustavasta riippuen on ensin tehtävä perushionta. Lattia on puhdistettava perusteellisesti imulla.	P80 - P120 (enintään)
	Jo pinnoitettujen puulattioiden remontti: Ensin on tehtävä perushionta ja poistettava vanha lakkakerros kokonaan. Lattia on puhdistettava perusteellisesti imulla.	P80 - P120 (enintään)

Käsittely

	Perusteellisesti ravistettava tai hämmennettävä!
	On toteutettava keskivaihehionta ja syntyvä puupöly on kerättävä puhtaaseen astiaan. Aqualit A-PJF100:sta ja sahajauhasta on valmistettava täyttävä seos sekoitussuhteessa 2:1 - 5:1 (riippuen puulajista). Työstämisen aikana voidaan lisätä Aqualit A-PJF100:aa ohentamisen tarkoituksessa. Lattia on tasaisesti tasoitettava valmistetulla seoksella käyttäen ruostumatonta teräslastaa ja kaikki pienet halkeamat ja saumat on täytettävä. Tuote on levitettävä tasaisesti niin, ettei lattialla jää ylijäämiä. Jos työstämisessä tulee murtumisen aiheuttamia halkeamia ja saumojä näkyviin, voidaan sekoitus jälkitäyttyä uudelleen.

Kuivumisaika @ 20°C

hiottava	at least 45 minutes
----------	---------------------

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käyttötekniikka neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-16 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919