

Aqualit A-PT260-45



Описание продукта

Описание	Водорастворимый двухкомпонентный пакетный лак на акрилатно-полиуретановой основе, бесцветный с высокой механической прочностью.
----------	---

Область применения

Описание	Продукт предназначен для всех сортов паркетного и пробкового пола. Для максимальных механических нагрузок в жилых и производственных помещениях. Также подходит для ремонта полов и лестниц.
----------	--

Характеристики продукта

код продукта	A-PT260-45
Dimensiune recipient	4.8 l 940 ml
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	20 ± 2
Хранение в оригинальной закрытой таре	не менее 1 года
Директива о летучих органических соединениях Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. A/i): 140 г/л (2010)	Этот продукт содержит 90 г/л летучих органических соединений.

Степень блеска

номер продукта	Степень блеска	DIN 67530 при 60°
A-PT260-45	шелковисто-глянцевый	45 ± 2

Предварительная обработка Поверхности

	Необходимо перерабатывать и зашлифовывать Aqualit A-PS130 в соответствии с технической памяткой.	P120, P150
--	--	---------------

Применение

	Тщательно перемешать!
	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель – Разбавитель – Добавки». Следует использовать специальный валик для нанесения покрытий на паркет. Необходимо наливать продукт в лоток для краски, запрещается наливать непосредственно на пол.

Отвердитель – Разбавитель – Добавки

	Отвердитель	5% HWA 6000 Добавить отвердитель и сильно взболтать тару!
	Разбавитель	не требуется при необходимости Водопроводная вода
	Время жизни рабочей смеси	до 2 часов

Нанесение

Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	20
Расход наносимого продукта на один слой (г/м2)	70-125
Расход (м2/л)	8-15

Время высыхания @ 20°C

сухой от пыли	от 40 минут
устойчивый к прикосновению	от 2 часов
Пригодный к шлифовке	от 6 часов
рассчитан на нагрузку от людей	от 12 часов
Установка мебели	от 24 часов
необходимо настелить ковры	от 7 дней
Первая влажная уборка	от 1 месяца

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2022-04-26 / 7

Aqualit

Стандарт на методы испытаний	
	EN 71-3 Миграция растворимых тяжелых металлов
	DIN 53160 часть 1 и 2, устойчивость к воздействию пота и слюны
	Общий сертификат строительного надзора о трудно- воспламеняемости согласно DIN 4102/B1, проверено на трудно- воспламеняемых древесных плитах класса B1, также на облицованных шпоном плитах.
	Стойкость к истиранию согласно DIN 68861, часть 2
	При добавлении 3% структурной добавки STP-F материал обладает противоскользящие свойства R10 согласно BGR 181 и DIN 51130.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2022-04-26 / 7