

## Aqualit A-PJF100



### Toote kirjeldus

|           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjeldus | Veega lahjendatav akrülaadibaasil 1K vedel vuugikitt töötlemata puitpõrandate väikeste pragude ja vuukide täitmiseks enne lakiga katmist. Takistab laki vajumist ja takistab sellisel külgedel liimumist. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kasutusala

|           |                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjeldus | Kõikidest levinud puiduliikidest valmistatud täispuidust või lihvitava puidust pealiskihiga puitpõrandad. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toote andmed

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Toote kood                            | A-PJF100         |
| Mahuti suurus                         | 5l<br>1l         |
| Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)        | 20 ± 2           |
| Säilivusaeg - suletud originaalmahuti | vähemalt 1 aasta |

### Aluspindade eeltöötlus

|  |                                                                                                                                                                                   |                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Uued pealispinnatöötluseta põrandad: Puidu- ja paigaldusliigist sõltuvalt on esmalt soovitatav läbi viia põhilihvimine. Imege põrand põhjalikult puhtaks.                         | P80 kuni maks. P120 |
|  | Renovation of already coated wooden floors: First carry out basic sanding to remove the old lacquer film completely. Thoroughly remove dirt from the floor by means of vacuuming. | P80 kuni maks. P120 |

### Töötlemine

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Loksutage või segage põhjalikult!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Teostage keskmise astme lihvimine ning koguge lihvetolm puhtasse mahutisse. Valmistage Aqualit A-PJF100 ja saepurust vahekorras 2:1 kuni 5:1 (sõltuvalt puidu liigist) pahteldamiseks sobiv segu. Töötlemise ajal võib lahjendina lisada Aqualit A-PJF100. Kandke valmistatud segu roostevaba pahtlilabida abil ühtlaselt põrandale ning täitke kõik väikesed praod ja vuugid. Pahteldage toode ühtlaselt ning ärge jätke liigseid jääke põrandale. Kui töötlemise juures tulevad allalangemise tõttu nähtavale praod ja vuugid, siis on võimalik segu uuesti üle pahteldada. |

### Kuivamisaeg @ 20°C

|          |                    |
|----------|--------------------|
| lihvitav | alates 45 minutist |
|----------|--------------------|

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-16 / 8

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919