

Aqualit A-PT260-45



Descriere produs

Descriere	Lac parchet PU 2K pe bază de acrilat, diluabil cu apă, incolor, cu solicitări mecanice ridicate.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Produsul este potrivit pentru toate tipurile standard de parchet din lemn și plută. Pentru cele mai exigente cerințe mecanice din zonele rezidențiale și comerciale. De asemenea, este potrivit pentru renovarea pardoselilor și a scărilor.
-----------	--

Date produs

Cod produs	A-PT260-45
Packaging size	4.8 l 940 ml
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	20 ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/i): 140 g/l (2010)	Acest produs conține max.90 g/l COV.

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
A-PT260-45	semi-lucios	45 ± 2

Pregătire substraturi

	Prelucrare și șlefuire grund parchet Aqualit A-PS130 conform fișei cu date de securitate.	P120, P150
--	---	------------

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”. Folosiți o rolă de aplicare specială pentru parchet. Produsul se toarnă într-o tavă pentru vopsea, niciodată direct pe podea.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	5% HWA 6000 Turnați întăritor în recipient și agitați cu putere!
	Dilutie	nu este necesar dacă este cazul apă de la robinet
	Timpe de viață	până la 2 ore

Aplicare

	Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	20
	Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	70-125
	Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	8-15

Timpe de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 40 minute
uscat la atingere	după 2 ore
șlefuiabil	după 6 ore
circulabil	după 12 ore
Așezare mobilă	după 24 ore
Așezare covoare	după 7 zile
Prima curățare umedă	după 1 lună

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-20 / 6

Aqualit

Standarde de testare	
	DIN 68861/1B Expunerea chimică a suprafețelor de mobilier
	EN 71-3 Migrarea metalelor grele solubile
	Certificat general de testare al autorității pentru construcții referitor la propagarea redusă a flăcărilor conform DIN 4102/B1 pentru panouri din lemn cu propagare redusă a flăcărilor, certificate B1, care sunt și furnizate.
	Rezistență la abraziune conform DIN 68861, partea a 2-a
	Produse pentru construcții care sunt conforme cu normele tehnice ale DIBt (Institutul German pentru Tehnică în Construcții). Pentru componente ca de exemplu parchet, scări etc. se poate solicita marcajul CE. Aprobare AgBB pentru utilizarea pe pardoseli din parchet și din lemn în conformitate cu DIN EN 14342.
	Tox Control - Sigiliu pentru vopseluri cu emisii reduse

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-20 / 6