

AqualitColor AC-IP360



Descriere produs

Descriere	Chit pe bază de acrilat, cu pigment alb, diluabil cu apă. Opțional poate fi folosit ca produs 1K sau 2K pentru solicitări mari.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	AC-IP360 1K: Lemn comun cu conținut redus de substanțe extractive din lemn și materiale pe bază de lemn (și MDF) în gospodării cu aplicații normale. AC-IP360 2K: Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Pentru acoperirea cu grund a tuturor materialelor din lemn și a materialelor pe bază de lemn obișnuite. Ideal pentru izolarea substanțelor extractive din lemn și pentru izolarea MDF-ului în spații cu umezeală. De asemenea, poate fi utilizat ca agent de aderență la mai multe materiale plastice și metale comune pentru utilizarea în interior.
-----------	---

Date produs

Cod produs	AC-IP360
Packaging size	20 kg 5 kg
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	140 ± 5
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Acest produs conține substanță neîntărită max. 59 g/l COV. Acest produs conține substanță întărită max. 90 g/l COV.

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Șlefuire lemn în etape Îndepărtați cu atenție șpanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180
	Plăcile cu foi din material plastic (HPL sau rășină de melamină) trebuie să fie bine șlefuite. Plăcile cu foi din grund trebuie să fie curate și fără urme de grăsime sau silicon.	P320 / P400
	Mai întâi, metalele se degresează cu diluant curat, de exemplu TPU 9300-F și se șlefuesc cu șmirghel fin. Curățați și șlefuiți materialul plastic cu un burete de șlefuit sau cu un pad de șlefuire. Ca agent de aderență, produsul poate fi folosit numai întărit ca variantă 2K. În general, testul de aderență este efectuat de persoana care execută prelucrarea.	P400 P600

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.
	Produsul poate fi aplicat pe plăcile cu strat de grund sau material plastic numai întărit ca variantă 2K. Ca agent de aderență, produsul poate fi folosit numai întărit ca variantă 2K. Cu toate acestea, datorită numeroaselor substraturi diferite, nu putem garanta în fiecare caz o aderare corespunzătoare. În general, testul de aderență este efectuat de persoana care execută prelucrarea. Când este utilizat ca versiune 2K trebuie prestată atenție la întărirea corectă (a se vedea aditivi întăritor diluant) pentru a garanta un efect de izolare suficient.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire opțional	10% HWA 6000 în funcție de greutate 15% HWA 6000 în funcție de volum
	Dilutie	TWA 9000-F sau apă de la robinet
	Timp de viața 20 °C, 65 % umiditate relativă	ca 2K până la 4 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-21 / 7

AqualitColor

Aplicare		
		
Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	100-140	120-140
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m ²)	120-300	120-300
Grad de acoperire pe metru pătrat (m ² /l)	3-6	3-6
Adaos de diluant (%)	0-5	-
AC-IP360 1K:	5-10	5-10
AC-IP360 2K:		

Timp de uscare @ 20°C	
eliminare praf	după 30 minute
uscat la atingere	după 2 ore
șlefuiabil	după 6 ore

Standarde de testare	
	Cu propagare redusă a flăcărilor conform Directiva privind echipamentele maritime MED 2014/90/UE.
	Cerințe pentru suprafețele mobilierului de bucătărie conform DIN 68930 cu privire la rezistența în caz de climat alternativ.

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-21 / 7