

Aqualit A-PT230-45



Descripción del producto

Descripción	Acabado para parquets de un componente a base de acrilato, soluble en agua, incoloro de elevada resistencia mecánica.
-------------	---

Campo de aplicación

Descripción	El producto es apropiado para todos los tipos convencionales de corcho y parquet de madera. También apropiado para renovar suelos y escaleras.
-------------	--

Datos del producto

Código de producto	A-PT230-45
Tamaño del envase	5l 1l
Viscosidad de la mezcla suministrada DIN 4mm (s)	20 ± 2
Caducidad - Envase original cerrado	como mínimo un año
Directiva COV Valor límite de la UE para este producto (cat. A/i): 140 g/l (2010)	Este producto contiene máx. 90 g/l COV.

Grados de brillo

Código de producto	Grado de brillo	DIN 67530 ángulo de 60°
A-PT230-45	semimate	45 ± 2

Preparación del sustrato

	Procesar y lijar Fondo para parquets Aqualit A-PS130 según la ficha técnica.	P120, P150
--	--	---------------

Procesamiento

	¡Revolver a fondo!
	Mezclar y aplicar el producto como se describe en "Endurecedores, disolventes, aditivos". Utilizar un rodillo de aplicación especial para parquet. Verter el producto en una bandeja de pintura y no echarlo nunca directamente sobre el suelo.

Endurecedor Diluyente Aditivos

	Diluyente	no se requiere en caso necesario agua corriente
--	-----------	---

Aplicación

Viscosidad de aplicación DIN 4mm (s)	20
Cantidad por aplicación (g/m ²)	70-125
Rendimiento por aplicación (m ² / l)	8-15

Tiempo de secado @ 20°C

Seco al polvo	desde 40 minutos
Seco al tacto	desde 90 minutos
Lijable	desde 4 horas
Transitable	desde 12 horas
Colocación de muebles	desde 24 horas
Recubrir las alfombras	desde 7 días
Primera limpieza en húmedo	desde 1 mes

Normas

	Propiedades antideslizantes según BGR 181 y DIN 51130 cuando se añade un 3 % de Structure Powder fine STP-F.
	Resistencia a la abrasión según la norma DIN 68861, parte 2

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2022-04-26 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919