




# Mordente Aqua per Legno AHB-COLOUR AHB-COLOURLESS



Caratteristiche		Applicazione	
Caratteristiche	Mordente pigmentato a base d'acqua pronto per l'uso. Facile da lavorare, impiegabile universalmente su tutti i legni di latifoglie. I legni a pori grossolani vengono evidenziati con sobrietà. Memorizzazione colorimetrica, quindi mescolabile per ottenere innumerevoli tonalità.	Pressione di spruzzatura (bar)	1.0-1.5
		Misura ugello (mm)	0.8-1.3
		Resa (m2/l)	7-12
Campo d'impiego		Tempo di essiccazione @ 20°C	
Descrizione	Il mordente è adatto alla maggior parte dei legni di latifoglie per impiego in interni, tipo p.es. faggio, acero, ciliegio, noce, rovere, frassino, mogano.	Sovraverniciabile	minimo 4 ore
Dati del prodotto		Tempo di essiccazione	
Codice prodotto	AHB-COLOURLESS AHB-COLOUR	Accelerare l'essiccazione movimentando l'aria e aumentando la temperatura.	
Dimensione della confezione	1 l 5l	Trattamento successivo	
Viscosità fornita DIN 4mm/sec	12 sec. ± 2	Sul prodotto si possono applicare tutte le vernici Zweihorn® incolori. Non applicare con rullo o pennello le vernici a base d'acqua, per non correre il rischio di cancellare il mordente. E' possibile altresì procedere ad una finitura con prodotti Naturtrend. Attenzione però a eventuali differenze di tonalità dovute al prodotto usato.	
Durata - confezione originale sigillata	minimo 1 anno		
Grado di gloss			
Numero del prodotto			
AHB-COLOUR			
Preparazione dei sottofondi			
	Carteggiatura graduale del legno. Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura. Spazzolare i legni a pori grossi.	P120, P150, P180	
Lavorazione			
 	Agitare o rimestare vigorosamente!		
Schiarimento/sfumatura			
Schiarimento/sfumature	Per schiarire aggiungere a piacere Mordente Aqua per Legno AHB incolore. Tutti i mordenti sono mescolabili fra di loro. E' possibile sfumare con Estratto di mordente BXF.		

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2025-03-10 / 33