




Aquacreativbejdse

ACB-200-COLOURLESS ACB-BLUE ACB-RAL-9005-BLACK ACB-RAL-9010-PURE-WHITE ACB-RED ACB-YELLOW



Produktbeskrivelse		Lysnen/nuancering	
Beskrivelse	Brugsklar, pigmenteret træbejdse. Deponeret farvemetrisk, derfor kan utallige farver blandes. Dækkende til transparente farver, f.eks. iht. Sikkens eller RAL. Fremhævede porer ved påføring med pensel, flad pore ved sprayapplikation.	Lysning/nuancering	Lysnes med Aquacreativbejdse farveløs ACB/200 i vilkårlig tilsætningsmængde. Alle bejdser kan blandes med hinanden. Mulighed for nuancering med basisfarver.
Anvendelsesområde		Påføring	
Beskrivelse	Næsten alle træsorter inden døre.	Sprøjtetryk (bar)	1.0-1.5
		Dysetørrelse (mm)	0.8-1.3
		Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	7-12 7-15
Produktdata		Tørretid @ 20°C	
Produktkode	ACB-200-COLOURLESS ACB-RAL-9005-BLACK ACB-RAL-9010-PURE-WHITE ACB-RED ACB-BLUE ACB-YELLOW	kan overlakeres	fra 4 timer
Blandede farver	farveløs	Tørretid	
Pakningsstørrelse	1 l 5l	Tørringen kan optimeres ved bringe luften i bevægelse og øge temperaturen.	
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	12 sec. ± 2	Efterbehandling	
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år	Alle klare lakker fra Zweihorn® er velegnede som coating. Til maksimal farvestabilitet anbefaler vi at anvende lysægte klarlaksystemer som f.eks. Crystallit®, Variocryl® osv. En coating med Naturtrend-produkter er ligeledes en mulighed. Herved skal dog iagttages produktbetingede farveafvigelser.	
Glansniveauer			
Produktnummer			
ACB-200-COLOURLESS			
ACB-RAL-9005-BLACK			
ACB-RAL-9010-PURE-WHITE			
ACB-RED			
ACB-YELLOW			
Forbehandling Underlag			
	Trinvis træslibning Fjern omhyggeligt slibestøv Børst grovporede træsorter af	P120, P150, P180	
Forarbejdning			
 	Rystes eller omrøres godt! Skal holdes i bevægelse under forarbejdningen for at hindre nuanceforskelle i farven.		

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2025-03-10 / 33

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel